

# 石油、化工储罐防腐、隔热氟碳漆、氟碳涂料

产品名称	石油、化工储罐防腐、隔热氟碳漆、氟碳涂料
公司名称	惠州市富士邦涂装工程有限公司
价格	200.00/平方米
规格参数	类型:防腐 用途:金属防腐涂料 按溶剂类型分:氟碳漆
公司地址	惠州市南坛南新路23号六栋301室
联系电话	13018402852

## 产品详情

类型	防腐	用途	金属防腐涂料
按溶剂类型分	氟碳漆	品牌	富士邦
颜色	各色	单件净重	25000 (g)
保质期	24 (个月)	总固含量	20
干燥时间	12	耐水性	优
包装规格	40cm乘25cm		

本产品用氟碳树脂，优质的颜、填料等组成，为二液型涂料。能有效防止多种腐蚀介质对基面的破坏，延长被涂物的寿命。

产品特点：超耐候性、耐腐蚀性、自洁性能优异、不粘污渍、耐洗刷、防水、防火等各项性能指标都优越于其它类涂料，故称之为“涂料王”。

本防腐隔热氟碳漆是属常温固化型，因氟碳树脂通过共聚方法在氟碳树脂链上引入部分带官能团的单体，降低原有氟碳树脂的结晶性，使得共聚物能溶于溶剂中，配上适当的固化剂，就能够在常温下固化交联成膜，peve的比例是百分之五十，比例太少会出现易粉化；干膜粗糙、无光等问题。

适用范围：可广泛用于钢结构、储罐、管道、锌铁瓦、车辆、塑料、外墙等需要隔热装饰保护的物体表面。

特性：产品漆膜丰满、光泽、硬度高，保光、保色性好，遮盖力强，附着力极强，超耐候性；隔热防护装饰效果理想，施工方便。

产品性质：油性

表面处理及施工条件：

- 1、新的金属表面：表面无油污、灰尘，无锈迹、平整。
- 2、涂有旧漆的金属表面，用工具除去旧漆、铁锈以及油污、灰尘等。
- 3、建筑外墙：水泥墙面上的水分，碱性、灰份对漆层有很大影响，因此墙面在涂装前必须干燥，而且要涂上一层抗碱性防水底漆固定墙面灰份，再做上腻子。
- 4、施工期间温度小于75%，温度5—35 为最佳温度。

#### 安全及注意事项：

保证施工现场有良好的通风；应远离明火，施工现场不可吸烟、避免溅到眼睛以及皮肤。

施工方法：本产品是由甲、乙组份组成，使用前应搅拌均匀，使用时按漆：固化剂：稀释剂=15：1：3的比例严格调配；配漆熟化30分钟左右然后再施工。

#### 参考施工方案：

- 1、涂一遍环氧富锌底漆，再涂一遍防腐隔热氟碳漆（膜厚100微米）。
- 2、涂一遍环氧富锌底漆和一遍环氧云铁漆，再涂二遍防腐隔热氟碳漆（膜厚200微米）。

干燥时间：温度25 ；表干4小时，实干（完全固化干透）7天。

使用寿命：15年以上

我公司专业施工各类储油罐、输油、水管，钢结构建筑等防腐、隔热工程，施工经验丰富，施工力量雄厚，在业界颇受称赞，诚恳为您服务。