

大厦渗漏修补、补强、防水

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 大厦渗漏修补、补强、防水 |
| 公司名称 | 惠州市富士邦涂装工程有限公司 |
| 价格 | 25.00/平方米 |
| 规格参数 | 规格:5公斤、25公斤 不透水性:不透水 拉伸强度: 1.8 (MPa) |
| 公司地址 | 惠州市南坛南新路23号六栋301室 |
| 联系电话 | 13018402852 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|-------|---------|
| 规格 | 5公斤、25公斤 | 不透水性 | 不透水 |
| 拉伸强度 | 1.8 (MPa) | 断裂伸长率 | 200 (%) |
| 主要用途 | 外墙渗漏 | | |

适用范围：k11水泥基渗透结晶型防水涂料适用于室内外楼层墙壁、地板等稳定结构的防水防渗。如：内外墙壁、厨房、地下室、卫生间等。参考用量：12-17平方米/25公斤配合比：粉料：水=25：7.5包装：5公斤/袋、25公斤/袋

产品特点：1、耐水性、耐候性、耐老化性优异。2、可在潮湿基面上施工
3、可用于迎水面及负水面的防水，效果同样优异4、产品可渗入基材毛细孔，堵塞孔隙，杜绝渗漏
5、粘结力强，能牢固地粘附于基材布丰避免起鼓或外界的作用力下依然能牢固粘结
6、施工方便，不受基层任何开状限制7、涂层干固后，无需做水泥砂浆保护层即可施工其它覆盖层8、不含有害物质及挥发性溶剂基面处理：1、基面应结实平整、洁净、无油污、无混凝土脱模剂及杂物
2、对于有油污的基面应在10%的氢氧化钠溶液进行擦洗，再用清水冲洗干净
3、对于有空鼓、松脱基面、尖锐凸出物都应铲除及用聚合物（dj界面处理剂）水泥砂浆进行修补
4、阴阳角处建议做成圆弧型或棱型

施工工艺：1、在干燥基面止施工防水涂料前应先湿润基面至无明水为准，若基面潮湿但无明水可直接施工。2、按产品配合比，先将水和乳液倒入拌料桶中拌和，后加入粉料采用电动搅拌器充分搅拌均匀，待其静止10分钟后可再搅拌，直至胶浆无粉粒为止。3、使用毛刷或滚刷将膏浆均匀地涂刷于基面止，涂刷时若产生气泡，应反复涂刷将气体排出，并且注意不可漏刷或留有任何瑕疵。4、涂刷完第一道膏浆要待基干固（约2小时），再涂刷第二道膏浆，第一道应与第二道的涂刷方向相垂直
5、待24小时防水层完全干固后方可踏入施工其它覆盖层。

注意事项：1、空气特别潮湿、不通风的地方，应采用通风设备加快防水涂料成膜，如密封的饮用水池或地下室。2、已完成的防水层在没有做保护层之前，不得有铁器、铁钉、钢筋、脚手架等有棱角的重物在防水层上施工或堆放，以免破坏防水层
3、严禁空高跟鞋或带钉的鞋进入防水层施工现场，以免破坏防水层

4、膏浆在施工过程中应保持间断性搅拌，以免产生沉淀

5、禁止在下雨天或在5 -40 以外的环境下施工

储存：存于阴凉干燥处，未启封的粉料可保存12个月，乳液可保存8个月