

汉源高科16路开关量转光纤 16路工业级开关量光端机

产品名称	汉源高科16路开关量转光纤 16路工业级开关量光端机
公司名称	汉源高科（北京）科技有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	品牌:汉源高科 型号:HY5700-16K(Z) 产地:北京
公司地址	北京市海淀区苏家坨镇绿地中央广场连桥二街11 号院3号楼40702
联系电话	010-82780769 13810759035

产品详情

HY5700-16K(Z)16路工业级开关量光端机是汉源高科为实现16路单向开关量信号通过光纤远距离传输而设计。该款设备解决复杂电磁场环境下开关量信号的干扰因素和长距离传输问题。可连接远程终端单元（RTU）到主机（HOST）或分布式数据采集系统（SCADA）控制器；35mm标准DIN导轨式安装，DC12~48V的宽电压输入，性能卓越、工作稳定，完全满足工业环境下的系统通信连接。

支持16路单向开关量信号；

支持1路单模单纤FC光纤接口；

信号指示灯，方便查看设备运行状态；

支持DC12-48V电源输入

-40 ~85 工作温度

良好的EMC电磁兼容性能

光纤接口

接口数量：1路光纤接口

光纤接口：单模单纤FC

传输距离：单模：20KM；多模：2KM

工作波长

单纤：1310nm/1550nm

开关量信号属性

接口数量：16路

报警接口：单向开关量信号

接口特性：输入：干接点/5VTTL电平；输出：继电器触点常开(1A@24VDC)

开关频率：6Hz(Max)

传输介质：屏蔽线或双绞线

电源属性

工作电压：DC12~48V

外观属性

外壳材质：铝合金

安装方式：35mmDIN导轨式安装

外形尺寸：135mm*120mm*40mm

工作环境

工作温度：-40 ~+85

存储温度：-40 ~+85

相对湿度：0-95%（无凝露）