

怀化市屋顶广告牌安全检测-免费咨询

产品名称	怀化市屋顶广告牌安全检测-免费咨询
公司名称	深圳市中正建筑技术有限公司
价格	3.00/平米
规格参数	
公司地址	深圳龙岗区宝雅路23号
联系电话	13760437126

产品详情

一、户外广告结构安全检测评定验收证明申请办理全过程：

室外高炮广告构造防腐蚀维护保养每年都要进行一次，发现锈蚀、油漆脱落、状况应做底材清除、防锈处理、修补，再次刷防腐油漆。户外广告牌塔构造应经常开展计量检定，以确保在设定年限内的安全操作，户外广告牌高射炮构造工程验收满五年后，应每一年计量检定一次。

- 1、调研广告牌子的结构特征、构造布局与结构等情况。
- 2.全方位检验广告牌子的构造、外型和机器的危房等级水平，深入分析毁坏缘故。
- 3.检验广告牌子的构件与框架柱的形变状况。
- 4.依据受托人所提供的工程图纸对广告牌子构件截面尺寸开展核查。
5. 检验广告牌子构件联接连接点焊接和广告牌子螺栓联接状况。
- 6.依据广告牌子构造的物理性能，按目前载荷应用情况及体系结构，创建科学合理的计算模型，检算广告牌子的承载能力。
7. 根据国家规范和标准融合现场监测数据信息及测算分析数据，对广告招牌开展安全性评估，并依据检验结果明确提出可行性建议。出示安全性检验分析报告和广告牌子安全性检测资质，很多年广告牌检测工作经验的技术工程师检验，业界中相对较低的检验收费标准，确保广告牌子检测服务分析报告的公信力和法律认可，并且也给广大群众打来啦真正意义上的便捷、便捷。

二、户外广告安全性检测鉴定

室外楼顶广告牌的支撑架基座设计方案应达到以下规定：

室外楼顶广告牌不该应用磨擦澎涨型螺钉连接。需应用好一点的化学螺栓，化学植筋和自墙底螺栓，它必须要有性能参数和质量管理制度；

室外楼顶广告牌的支撑架基座合理布局是与平屋面柱距合理布局相互配合恰当，应当能直接能承受的广牌子构造承重工作压力，抗拉力和剪应力；

室外楼顶广告牌支撑架基座也可以进行地脚螺栓、螺栓、主梁及柱中埋件焊接连接，并可以有效靠谱地把广告宣传设牌支撑架基座荷载分散化散播到下构承受能力；

混凝土地脚螺栓或地脚螺丝的置入深层应达到30至40D（d为螺栓直径）；导向地脚螺栓安装应达到所采用的产品技术要求。当置入深层不足，应使用与梁、柱钢筋的电焊焊接处理办法，同时还要确保混凝土保护层的非常薄厚。

三、广牌子检测服务全过程：

1. 调研广牌子的结构特征、构造布局与结构等情况。
2. 全方位检验广牌子的构造、外型和机器的危房等级水平，深入分析毁坏缘故。
3. 检验广牌子的构件与框架柱的形变状况。
4. 依据受托人所提供的工程图纸对广牌子构件截面尺寸开展核查。
5. 检验广牌子构件联接连接点焊接和广牌子螺栓联接状况。
6. 依据广牌子构造的物理性能，按目前载荷应用情况及体系结构，创建科学合理的计算模型，检算广牌子的承载能力。
7. 根据国家规范和标准融合现场监测数据信息及测算分析数据，对广招牌开展安全性评估，并依据检验结果明确提出可行性建议。