

NETCCA朗科蓄电池NPG4-12 12V4AH机房储能电源型号

产品名称	NETCCA朗科蓄电池NPG4-12 12V4AH机房储能电源型号
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:12V,6V,8V,4V 朗科蓄电池:铅酸蓄电池 中国:国内
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号(注册地址)
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

德国朗科NETCCA蓄电池

产品用途：UPS电源、监控设备、电力部门、轻工业产品等!

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

Model No.型号

Volts电压

容量(AH)

外型尺寸Approx. Dimension

重量(Kg)

20小时率

长(L) *宽(W) *总高(TH)

Approx.Weight

7AH-12V

12

7

151*65*97.5

2.65

12AH-12V

12

151*98*100

3.8

17AH-12V

17

181*76*167

6.5

20AH-12V

20

165*125*175

8

24AH-12V

24

8.6

38AH-12V

38

197*165*170

13.5

40AH-12V

40

14.2

65AH-12V

65

350*166*174

22.5

100AH-12V

100

407*173*240

32

***产品：