

NETCCA朗科蓄电池NPG17-12 12V17AH应急直流屏供货

产品名称	NETCCA朗科蓄电池NPG17-12 12V17AH应急直流屏供货
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:12V,6V,8V,4V 朗科蓄电池:铅酸蓄电池 中国:国内
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

使用范围及特性产品应用范围：特性：UPS不间断电源 免维护无须补液应急照明系统

使用寿命长铁路、航运、交通 安全防爆电厂、变电站、核电站

无游离电触液，侧倒90度仍能使用消防安全报警系统 内阴小，大电流放电性能好无线通讯系统

自放电小电动工具、电动玩具、电瓶车 荷电出厂，使用方便太阳能、风力发电系统

独物配方，深放电恢复性能好控制设备及其紧急保护系统

环境温度每升高1℃，充电电压降低0.003V/单格环境温度每降低1℃，充电电压升高0.003V/单格如温度变

化超过10℃，而没有修正浮充电压，可能会导致电池损坏，使电池工作在20-25℃范围内即安装在空调室

内。注：密封铅酸电池单格额定电压是2V，12V电池则是由6个单格串联组成。

朗科蓄电池功能特点：1、铅无钙多元合金板栅、涂高成型的电极板：大容量、自放电小、析气小、寿命长。2、铅锡多元金汇流排：内阻小、耐腐蚀、能经受长期浮充试用。3先进的ACM隔离板：将电解液尽量吸收、不留游离液体、顺利完成气体阴极吸收。4、ABS工程塑料外壳：牢固、耐老化。5、硅氟橡胶密封帽：安全、防爆。6、铜基镀银端子：接触电阻小、不生锈。7、分析纯电解析：自放电小。独特配方：深放电恢复性能好。8、铅锡接线端子：接触电阻小、耐腐蚀、寿命长。

德国朗科BE3KVA-DT电梯UPS，能解决电梯停电时自动启动紧急救援的设备，在电梯遇到电网或因其它原因造成电梯停电时，它可在0.03秒钟之内迅速作出反应切换电源接管电梯控制权将电梯运行到平层位置并打开轿门和厅门，让乘客安全走出电梯。“电梯应急平层装置”是电梯乘客的“保护神”，同时也是宾馆、医院、办公楼等重要场所的“电梯卫士”。

产品优点：

高可靠——控制系统模块化，稳定可靠，对电梯无干扰。

高性能——大电流、大功率、大力矩、防溜车、超低频、长距离、多功能。

免维护——的自动充放电电路和各种电池保护功能，蓄电池使用寿命长。

超小型——外型美观、体积小、有机房型、微机房型、无机房型。