

河南外墙岩棉板 郑州岩棉板 岩棉保温材料 晟威厂家供应

产品名称	河南外墙岩棉板 郑州岩棉板 岩棉保温材料 晟威厂家供应
公司名称	荥阳市五洲城宏伟宏保温材料商行
价格	220.00/立方
规格参数	晟威:保温 河南:郑州
公司地址	郑州市中原西路郑上新区工业园
联系电话	0371-60250860 18134411153

产品详情

河南岩棉制品用途广泛，适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输等行业，是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料。岩棉板耐高温650度。郑州岩棉板,河南外墙岩棉板,河南外墙岩棉板厂家,郑州岩棉板厂家

郑州岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的，广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业，具有良好的绝热、隔音效果。施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断;憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音;建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。岩棉板的特点:岩棉板

1、外观质量:表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。 2、燃烧性能:不燃。
3、热荷重收缩温度:643度。 4、吸湿性:3.9%。 5、有机物含量:2.9%。 岩棉板基本参数: 材质:
彩钢板、岩棉 表观密度:岩棉120(kg/m³) 导热系数:0.04(W/(m.K)) 高使用温度:80() 品牌:天地
规格:950、1150(mm) 执行标准:国标 工作温度:80() 吸湿率:3.9(%)

郑州岩棉板和岩棉毡不同的地方就是用途不同

1. 郑州岩棉板主要是用在平面，比如屋面或者墙面；
2. 郑州岩棉毡的用途主要用于弧形或者有坡度的地方；

3. 郑州岩棉板板的长度有限，而毡的长度可以做到6m左右；更适合包裹管状或者锅炉；

4. 另外不同的就是容重不同，容重越大，强度越大，越不容易弯曲；容重越小，强度越小，越容易成卷状；

郑州岩棉板,河南外墙岩棉板,河南外墙岩棉板厂家,郑州岩棉板厂家