

特价供应GMT日本进口自动感应门

产品名称	特价供应GMT日本进口自动感应门
公司名称	长沙市雨花区金菲智能门控有限公司
价格	11200.00/套
规格参数	材质:金属 门框最大尺寸:2000 (mm) 产地:上海
公司地址	长沙雨花机电大市场A区15栋119号
联系电话	86-07315621099 13574867098

产品详情

材质	金属	门框最大尺寸	2000 (mm)
产地	上海	品牌	GMT
类型	不锈钢包框	颜色	自选
安全等级	B级	开关类型	自动
水密性	10000	质量等级	合格
风格	简约	产品类别	门框
门框板材厚度	1.0mm	品种	模压门
使用范围	商铺	制作工艺	模压
特殊用途	自动	金属材质	不锈钢

商店、小型超市、家庭用运行轻便的大门 家用型 ml-100sd--平滑门 这种自动门装置可以驱动铝合金门、室内的隔断门等轻便型及中型门体顺畅开闭。从普通家庭、商店到楼宇，使用范围广泛。大型建筑中使用的格调高雅的大门，可驱动320kg的门体。商用型-平滑门 ml-150sd、ml-160sd这种类型的自动门装置可以使单扇重量达到160kg的门体自由开启。适用于需要大型门体的宾馆、办公大厦等。超重型门体,安装在需要宽阔通道的场所 工业型-平滑门 ml-200sd 可以驱动超重型和装饰性门体。适用于单扇门体的重量为200kg以内的双扇横移门及最大重量为250kg的单扇横移门。

感应自动门机的种类很多，且在选购自动门一篇中已有简单介绍，在此，仅以平移型感应自动门机为例介绍一下自动门机的基本工作原理。首先，平移式自动门机组由以下部件组成：（1）主控制器：它是自动门的指挥中心，通过内部编有指令程序的大规模集成块，发出相应指令，指挥马达或电锁类系统工作；同时人们通过主控制器调节门扇开启速度、开启幅度等参数。（2）感应探测器：负责采集外部信号，如同人们的眼睛，当有移动的物体进入它的工作范围时，它就给主控制器一个脉冲信号；（3）动力马达：提供开门与关门的主动动力，控制门扇加速与减速运行。（4）门扇行进轨道：就象火车的铁轨，约束门扇的吊具走轮系统，使其按特定方向行进。（5）门扇吊具走轮系统:用于吊挂活动门扇，同时在动力牵引下带动门扇运行。（6）同步皮带（有的厂家使用三角皮带）：用于传输马达所产动力，牵引门扇吊具走轮系统。（7）下部导向系统：是门扇下部的导向与定位装置，防止门扇在运行时出现前后门体摆动。当门扇要完成一次开门

与关门，其工作流程如下：感应探测器探测到有人进入时，将脉冲信号传给主控器，主控器判断后通知马达运行，同时监控马达转数，以便通知马达在一定时候加力和进入慢行运行。马达得到一定运行电流后做正向运行，将动力传给同步带，再由同步带将动力传给吊具系统使门扇开启；门扇开启后由控制器作出判断，如需关门，通知马达作反向运动，关闭门扇。

产品简介

微电脑控制器运用尖端技术，能够快速、准确检知门扇状况（大小、重量），设定最佳运行参数，使门保持最佳运行状态；并且有记忆、修正功能；智能化程度高。直流无刷电机，力矩大、寿命长、效率高；减速箱内使用斜齿轮传动，整机平稳可靠，即使是300kg的重型门也能轻松运行。周到的人性化设计，安全性好，在门关闭时，如有人或物被挤压，设有特别检测功能；如遇人推拉门扇，程序自动识别而不紊乱；手动开合力小，在停电情况下，门可用手轻轻打开。

同步带及滚轮采用新型材料，耐磨坚固，先进的平顶圆弧传动，使驱动更加平稳。

特有的双门互锁功能，适用于恒温、恒湿等高要求场所。

半开动作功能可在保持空调的环境下，节省能源消耗，且半开位置可自由设定。

可选择多种门禁控制方式，主机可与中心计算机组成为具有门禁、考勤、安全监控等功能综合系统。

电源开关，切换开关，指示灯三位一体，整机接线简洁明了。

尾轮部件装有皮带张力调节器，吊架可方便调整门扇高度、水平度，施工更简单。

完善的服务体系，优质的售后服务。