

性价比优弧形门 铝合金

产品名称	性价比优弧形门 铝合金
公司名称	长沙市雨花区金菲智能门控有限公司
价格	31000.00/套
规格参数	材质:铝合金 门框最大尺寸:6000 (mm) 产地:广东
公司地址	长沙雨花机电大市场A区15栋119号
联系电话	86-07315621099 13574867098

产品详情

材质	铝合金	门框最大尺寸	6000 (mm)
产地	广东	品牌	其他
类型	弧形	颜色	自选
安全等级	B级	开关类型	感应
水密性	10000	等级	合格
风格	现代	类别	整套门
门框板材厚度	1.00	品种	模压门
使用范围	商铺	制作工艺	模压
特殊用途	自动		

适用豪华外观的大厦、银行和宾馆等主要出入口通道。 门体表面呈柔软的流线型，飘逸着独特的气质和优雅的氛围。凸面曲线和凹面曲线错落有致，创作了一幅蕴含着个性化风采的进出画面。可按设计上的造型采用全圆或半圆形。 32位微电脑控制的高品位运行，保障着稳定性能的发挥。超声波辅助传感器，提高自动门通道的安全性。 半径 (r) 可在1000mm~10000mm之间选择。

ley150h弧形自动门机可以对入口进行正常宽、高以及深度的三维设计。使得门洞入口看上去美观且功能性强。ley弧形自动门机可以在规定的参数内满足不同的客户要求，可按客户要求任意订制弧形门径尺寸，优雅的设计和紧凑的大小使得ley成为建筑高度的一部分。

ley弧形自动门可作内向式、外向式的弧段，并可作半圆、整圆、椭圆及双弧段的组合设计，以配合您整个的建筑理想。

ley弧形自动门电机、控制单元、传动和可选取的紧急单元及机电磁力锁固定装置装配在一个紧密的模块内。驱动模块被子安装在带集成板的支撑梁内。电机与变速箱通过齿条带作用于门扇，促成门扇的运动。门扇的高度、长度和深度都可根据实际需要进行调整，塑胶吊轮和铝制导轨保证自动门机特别平稳安静的运行。

技术参数

最大门重：单扇移门：150kg*1；双扇门重：150kg*2

门口幅度：单扇移门：600~1500mm；双扇移门：600~1250mm

开门速度（可调整）：35~65cm/秒；关门速度（可调整）：35~65cm/秒

开门停顿时间：0.1~10秒内调整

使用电源：ac220v 50/60hz 消费功率：65w

手动开闭力：6.5kg

工作环境温度：-20~+50摄氏度 周围湿度30%~85%rh（不可有结冰、结露）

ley150h弧形自动门机可以对入口进行正常宽、高以及深度的三维设计。使得门洞入口看上去美观且功能性强。ley弧形自动门机可以在规定的参数内满足不同的客户要求，可按客户要求任意订制弧形门径尺寸，优雅的设计和紧凑的大小使得ley成为建筑高度的一部分。

ley弧形自动门可作内向式、外向式的弧段，并可作半圆、整圆、椭圆及双弧段的组合设计，以配合您整个的建筑理想。

ley弧形自动门电机、控制单元、传动和可选取的紧急单元及机电磁力锁固定装置装配在一个紧密的模块内。驱动模块被子安装在带集成板的支撑梁内。电机与变速箱通过齿条带作用于门扇，促成门扇的运动。门扇的高度、长度和深度都可根据实际需要进行调整，塑胶吊轮和铝制导轨保证自动门机特别平稳安静的运行。

技术参数

最大门重：单扇移门：150kg*1；双扇门重：150kg*2

门口幅度：单扇移门：600~1500mm；双扇移门：600~1250mm

开门速度（可调整）：35~65cm/秒；关门速度（可调整）：35~65cm/秒

开门停顿时间：0.1~10秒内调整

使用电源：ac220v 50/60hz 消费功率：65w

手动开闭力：6.5kg

工作环境温度：-20~+50摄氏度 周围湿度30%~85%rh（不可有结冰、结露）

详细说明

半径 1.5/2米

高级、豪华的弧形自动门弧形自动门独特而且雅致，根据现场条件，利用1/4或1/2圆形组合，可以设计成多种不同样式。国内首创大直径突破传统半径，目前国内首创大直径，半径从1.5米到3米，满足任何场所需要新技术马达新技术、整体结构新技术，噪音进一步降低。程序进一步优化，抗风能力提高。双重设计减少空调能量损失自动门的双重门结构，在门之间建立了一个“空气锁”。气体在建筑物内流通，减少空调能量损失。