

# 混凝土搅拌站全自动生产控制系统 HZS60型搅拌站系统操作简单 三硕智能

产品名称	混凝土搅拌站全自动生产控制系统 HZS60型搅拌站系统操作简单 三硕智能
公司名称	河南三硕智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	三硕:三硕智能 双60型:双HZS60混凝土搅拌站 河南郑州:河南
公司地址	郑州高新技术产业开发区长椿路11号1号孵化楼1001号
联系电话	037186596577 15136237724

## 产品详情

【理论生产量】120m/h

【搅拌机型号】JS1000

【配料机型号】PLD1600

【适用范围】桥梁、砂石、水泥、粉煤灰等，常用于混凝土工程量大、工期长、工地集中的大、中型

【双HZS60混凝土搅拌站】设备优势

1. 搅拌时间短，搅拌匀质性好，可生产高品质的混凝土；
2. 电子称量，运行稳定，计量精度高于相关标准要求；
3. 先进的微机控制系统，具备自动调节、补偿、报警等功能；
4. 核心部件全部采用先进的电子元件，保障设备的稳定与质量；
5. 搅拌主机采用高耐磨衬板和叶片的制造技术，叶片与搅拌臂布局合理、润滑设计先进、使搅拌筒更加耐用；
6. 模块化设计，使搅拌站的维护、安装和转场方便快捷；
7. 可提供各种不同的物料运输方式，真正做到因地制宜；
8. 操作环境安全舒适，产品环保节能。

### 1、双HZS60混凝土搅拌系统

采用JS1000型双卧轴强制式搅拌机，皮带机上料方式、生产效率高。搅拌机采用高耐磨合金设计，搅拌力大，密封性好、不漏浆，质量好，寿命长。

## 2、配料系统

采用PLD1600型配料机，有三仓、四仓两种物料储料斗。模块化的结构，单计量，由储料仓、架体、计量斗、皮带输送机等构件组成。砂含水率测量仪由用户选配，完成石子和砂子的计量配料，并将配好的料输送给皮带输送机。

## 3、搅拌站控制系统

智能化控制、自动控制、手动控制于一体。具备配比储存，落差自动补偿，超秤、欠秤报警修正，数据云存储、打印等功能。

## 4、螺旋输送机（输送粉料）

采用LSY型螺旋输送机，当螺旋轴转动时，物料的重力和与槽体壁产生的摩擦力使物料在叶片的推送下向前移动。

## 5、皮带输送机（输送骨料）

主要由两个端点滚筒及紧套其上的闭合输送带组成。驱动滚筒由电动机通过减速器驱动，输送带依靠驱动滚筒与输送带之间的摩擦力拖动。

### 【双HZS60混凝土搅拌站】常见问题

#### 1、双HZS60混凝土搅拌站每小时能生产多少方混凝土？

答：根据理论测算，一条HZS60混凝土搅拌站生产线，每个小时的产量是60立方混凝土。在实际的生产当中，受到外在因素和所搅拌的混凝土标号的不同，理论产量和实际产量会有一定的差距，实际产量大概在45立方左右，两条生产线实际产量大概在90立方左右。

#### 2、双HZS60混凝土搅拌设备的占地面积要多大？

答：如果设备采用L型格局放置，占地面积（长×宽）：86米×32米。

#### 3、双HZS60混凝土搅拌站需要多大的变压器？

答：一条HZS60混凝土搅拌站生产线，除了搅拌设备用电，加上其他的耗电设备，建议客户所建变压器，不低于150KW，两条不低于300KW。