

天津【实验室污水处理设备系统】

产品名称	天津【实验室污水处理设备系统】
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	38000.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

产品详情

天津【实验室污水处理设备系统】

设备使用注意事项

1.应远设计在较为隐蔽的地方。

处理原则

1全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。

2减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系，在污水和污物发生源处进行严格控制和分离，医院内生活污水与病区污水分别收集，即源头控制、清污分流。严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。

3就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害，在医院必须就地处理。

4分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。

5达标与风险控制相结合原则。**考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求，同时加强风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发事件的能力。

2.有防腐蚀、防渗漏设施，一般采用1公分厚的高强度密胺板制成。

3.确保处理效果，安全**。

4.操作方便，便于消毒和清污，并有利于操作人员的安全。

5床位排水、洗手盆排水汇集后接入设备进水口与抽吸进水口DN20(6分=25mm)。

6.出水口和自动出水口接入下水管道，正常运行情况下(水不会从出水口出)。

7.AC220V电源接入，电压表显示当前电压,并打开“抽吸/消毒开关”及“排水/消毒开关”。

8.设备安装进污口与排污管同一水平线，污水通过自流进入设备。

9.设备必须天天检查；如发现异常要立刻关机，查明原因处理好后再用。

10.使用前设备必须良好接地，以防雷电。不用时拔掉电源插头或断电；做好防潮、防淋雨、防进水及防漏电保护

自流：自流进水，适合多层建筑物，可调式控制屏，可自由调节设备运行时间，节省运行费用。

自吸：自吸进水，适合同层建筑，当污水管道在地砖以下，进水管连接地下污水管，可将污水直接抽吸到设备中处理，处理达标后在流入污水管，排入市政管网。设备增加了进水液位控制系统，到高液位设备开始运行。低液位停止运行，大大节省设备运行费用。（诊所污水量很少，如当天污水量很少液位没有到达高液位则设备不启动，无运行费用）。

一般选在接触池进口处，通过接触池中有效接触时间即可达到杀菌效果。二氧化氯发生器可根据液位信号器或其它控制信号控制二氧化氯发生器运行，确保二氧化氯消毒剂在消毒接触池中稳定浓度，使杀菌消毒*加安全

设备特点：

1、占地小、安装方便

2、自动运行、操作简单、全部系统不用专人管理

3、系统处理**平稳**

4、外表美观、结构紧凑、便于移动

5、不用投加药物，节约事后运行成本费

6、臭氧消毒，杀菌率达99%，消毒*