

熔炉保温炉不沾铝高密度板隔热材料玻璃纤维碳纤维增强（N14） 高密度硅酸钙板高密度板高纯型硅酸钙板

产品名称	熔炉保温炉不沾铝高密度板隔热材料玻璃纤维碳纤维增强（N14） 高密度硅酸钙板高密度板高纯型硅酸钙板
公司名称	莱州明发隔热材料有限公司
价格	26000.00/立方米
规格参数	
公司地址	文泉东路
联系电话	15688627701

产品详情

LG-高纯型硅酸钙板

高密度硅酸钙板，产品分为玻璃纤维增强（N14）（L-14Z）和碳纤维增强（N17）（L-100），产品密度800kg/m³-1100kg/M³。

高密度硅酸钙制品性能特点：

1.稳定的耐热性能，抗热冲刷

2.优良的绝热性能

3.高强度，使用寿命长

4.使用CNC加工尺寸

5.无石棉，无毒无污染

高密度硅酸钙用途：

高密度板材可以加工成铝液转接板、铝液过滤板、铝液格栅板、

铝液帽口用高密度加工件

铝液转接板用高密度硅酸钙

铝液格栅板用高密度硅酸钙板

钢包隔热高密度硅酸钙板

汽车玻璃胎具用硅酸钙板保温隔热材料

高密度硅酸钙滴管

高密度硅酸钙流管

热顶环高密度硅酸钙

制动销高密度硅酸钙材质

A60 A90 A120防火等级硅酸钙板

高密度硅酸钙板用于防火门框防火门边防火门斗

高密度硅钙板（碳纤维）指标

Items/项目	Unit/单位	KF-800
----------	---------	--------

Density/密度		Kg/m3	800+-10%	
Pressure Strength/抗压强度		Mpa	18	
Flexural Strength/抗折强度		8.5		
导热系数	200	w/m.k	0.14	
	400		0.15	
	500			
Temp.Limit/使用温度			1000	
Linear Shrinkage/线收缩		%	长宽0.31，厚1.61 (850 3H	