

旻阔PVC吨袋高周波扩张变型焊接机

产品名称	旻阔PVC吨袋高周波扩张变型焊接机
公司名称	上海旻阔实业有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	品牌:旻阔 型号:MK-35ZK 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区庄行镇庄良路1418号6幢1149室
联系电话	18017283276 18017283276

产品详情

商品描述

用于加工PVC吨袋，在焊接完成时，模具会自动张开，扩大袋口的直径，冷却后定型。

旻阔高周波机的特点：1.

高周波模具一般为一个上模、二个下模，交替工作，机器的产量大约为3500-4500次/8小时。2.

用户也可以根据产量来选择效率更高的多工位自动转盘式高周波机械。3.

可省人工且自动化程度高，也可以选择配置机械自动取料。

4. 高周波周率主要采用工业波段27.12MHz，符合标准。采用了旻阔公司自主研发的避免电磁波辐射干扰装置系统，有效降低了高周波电磁波对人体直面辐射强度。5. 高周波可以根据所需要热合焊接的塑料、塑胶产品特性，选择加装无级加热装置，温度可以根据材料的性质随意调节相应的温度，主要针对模具表面加热。

高周波机的维护：

1. 控制系统应远离易燃易爆高温、高湿、高腐蚀区域，如果无法避免则应设置必要的屏蔽措施，控制柜应具备良好的散热条件，控制线路，应保证即使线路发生故障或损坏也不会造成危害。所有布线、走线都要高于地面，不能直接贴在地面上。2. 控制系统放置在操作者便于操作和观察的部位，设备根据具体情况设置了必要的急停开关。具备过载保护和短路保护功能。当设备的线路发生碰壳时，控制系统在0.1秒内切断该线路的供电。3. 配电柜出口周围有电线磨损的措施，电源线中间无接头设备布线采用标准线槽或者绝缘管输送，不能直接在地面上安装。配电柜与外围设备用插头或者接线端子连接。

4. 高周波采用美国新技术防打火装置系统，主要利用NL5557高灵敏火花装置，能保护高频模具因电流过大而导致高频模具烧坏。

适用于PVC加网吨袋，太空包子母袋，水袋油囊，储水池等产品的加工焊接。