

河道防渗两布一膜700g

产品名称	河道防渗两布一膜700g
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	6.30/平方
规格参数	断裂强度:12KN 抗穿刺强度:2.20KN 热熔温度:280度
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

两布一膜是水利工程防渗的主要材料，一般多用于水渠、水库、人工湖、景观湖、河道的防渗，那么作为常规使用的150/0.4/150的复合土工膜其实就是由上下两边各是150g的涤纶土工布与中间0.4mm的聚乙烯土工膜复合而成的，这是一种三层的产品，上下两边的涤纶土工布与中间的聚乙烯土工膜紧密粘合在一起，可以有效的防止外力对中间聚乙烯土工膜的穿刺，从而起到很好的防渗效果

两布一膜是一层塑料薄膜外加两层土工布，它与下面的无纺布紧密相连。两布一膜材料通常具有良好的抗紫外线能力，可以有效的避免因为阳光对材料的长期照射而引发的氧化现象。在寒冷的环境中很容易发生结块的情况，而这一现象会导致材料脆裂和破损，严重影响使用效果。所以正是出于这方面的考虑，在选用防水板时，除了要求它有一定的隔热性能外还要具备一定的耐寒能力。