

赢创德固赛PA12 L1930 30%玻纤增强 中粘 耐磨 高抗冲 耐化学

产品名称	赢创德固赛PA12 L1930 30%玻纤增强 中粘 耐磨 高抗冲 耐化学
公司名称	江苏融裕新材料有限公司
价格	82.00/KG
规格参数	PA12:耐低温,耐高温,耐水解 L1930:纤维 赢创德固赛:注塑级,脱模级
公司地址	花桥镇绿地大道
联系电话	18706274458 18706274458

产品详情

商品属性

产地德国

品名PA12

是否进口否

厂家(产地)赢创德固赛

牌号L1930

加工级别注塑级,脱模级

特性级别耐低温,耐高温,耐水解,耐候,耐老化,抗化学性,热稳定性

用途级别纤维

销售方式品牌经销

品牌德国赢创德固赛

类型标准料

产品规格25KG/包

产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	密度		ISO 1183	< 1.24
	收缩率	横向流量: 80 , 2.00 mm	ISO 294-4	0.60
		流量: 80 , 2.00 mm	ISO 294-4	0.70
	吸水率	饱和, 23	ISO 62	1.1
		平衡, 23 , 50% RH	ISO 62	0.50
	机械性能	拉伸膜量		ISO 527-2
拉伸应力		屈服	ISO 527-2	69.0
拉伸应变		屈服	ISO 527-2	4.0
		断裂	ISO 527-2	12
简支梁缺口冲击强度		-30 , 完全断裂	ISO 179/1eA	6.0
		23 , 完全断裂	ISO 179/1eA	7.0
热性能	热变形温度	0.45 MPa, 未退火	ISO 75-2/B	
		1.8 MPa, 未退火	ISO 75-2/A	
维卡软化温度	--	ISO 306/A	175	
	--	ISO 306/B	170	
电气性能	表面电阻率	IEC 60093	1.0E+13	
	体积电阻率	IEC 60093	1.0E+17	