

TO300A安全使用柴油发电电焊机300A

产品名称	TO300A安全使用柴油发电电焊机300A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO300A 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TO300A安全使用柴油发电电焊机300A焊接铜、铝、锡等有色金属时，应通风良好，焊接人员应戴防护面罩、呼吸滤清器或采取其他防毒措施。当清除焊缝时，应戴防护眼镜，头部应避免敲击焊渣飞溅方向。雨天不得在露天电焊。TO300A安全使用柴油发电电焊机300A

目前发电电焊机采用发电与焊接两个绕组，在动力所具备的输出功率下，无法使发电与焊接输出功率分别达到大，造成不必要的浪费。同时，为了加大焊接电流，TO300A安全使用柴油发电电焊机300A不得不在焊接时提高发动机的转速，造成发电输出频率改变，给发电、焊接同时使用带来不便。由于焊接绕组输出功率的限制，其焊接的负载持续率较低，限制了连续工作能力。焊接采用50/60Hz整流，再经滤波输出，其纹波较大，不利于提高焊接产品的质量。

300A柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO300A

电焊机参数：

额定电流：300A

电流调节：0-300A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO1100FA

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：667

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：2.2L

整机参数：

长宽高(mm)：820*560*770

净重(kg)：185/195

备注：图片仅供参考 请以实物为