液压粉碎钳 挖掘机拆迁钢筋钳

产品名称	液压粉碎钳 挖掘机拆迁钢筋钳
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:定做 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村(住所)
联系电话	13316170192 13316170192

产品详情

液压粉碎钳与液压破碎锤的安装原理相同,将液压粉碎钳的穿销孔与挖掘机前端的穿销孔相连,再将挖掘机上的管路与液压粉碎钳相连接,安装完毕,就可以进行粉碎作业了。

液压粉碎钳安全操作规程:

- 1、将液压粉碎钳的穿销孔与挖机前端开发的穿销孔相接;
- 2、将挖机上的管道与液压粉碎钳相互连接;
- 3、安裝结束,就可以开展破碎混凝土垫块工作。

凯斯C系土方机通过对发动机与液压泵输出功率进行高效节能性控制与管理来提高燃油效率。5项全新省油功能,带来比前款15%的油耗节省。出磨合期的CX210C正常土方油耗在13L/h以内,比市面上设备的油耗节省2L/h,每小时省油18块。

其实CX210C搭配的这套PCS?液压系统并不仅是省油优化,这是一套生产能力改进型系统。其采用优化回路、输出控制和流量,以改善工作负载、功率和操作的各个方面。

二、 桩孔垂直度检控

钻孔灌注桩的垂直度是保证承载力的重要一环。钻孔产生倾斜的原因主要如下:

- (1)钻机安装就位稳定性差,作业时钻机安装不稳或钻杆弯曲所致;
- (2) 地面软弱或软硬不均匀时;
- (3)土层呈倾斜状分布或土层中夹有大的孤石或其他硬物等情形。

对于这些情况,施工前必须认真做好准备。首先,应将场地夯实平整,履带宜均匀着地。在进入不均地层、斜状岩层和碰到孤石时,钻速要打慢档。另外,通过安装导正装置也是防止孔斜的简单有效的方法。