## Z73W-10NR 高温灰渣闸阀

产品名称	Z73W-10NR 高温灰渣闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	型号:PZ73W-10NR 材质:2520不锈钢,310S 性能:耐磨、高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

Z73W-10NR 高温灰渣闸阀超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。 占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不 锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电 动装置,使阀板作上下直线运动,实现远程控制阀门的打开或关闭,阀体材质采用铸钢、 不锈钢,通径范围:DN50~DN1000,使用温度: 425 ,公称压力:1.0~1.6MPa。PZ9 73刀型闸阀应用于化工、煤炭、制糖、污水、造纸等领域,特别适合于造纸行业在管道上 作调节与节流使用。Z73W-10NR 高温灰渣闸阀设计标准

结构长度标准: GB/T 12221-2005连接法兰标准: GB/T 9113压力温度等级: GB/T

12224-2005试验检验标准:GB/T 13927-2008

Z73W-10NR 高温灰渣闸阀性能标准

公称压力 PN 壳体试验 1.5 Mpa 密封试验 1.1 Mpa

 工作温度
 橡胶
 80
 四氟密封
 180
 硬密封
 1100

 适用介质
 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合

## Z73W-10NR 高温灰渣闸阀零件材质

阀体、上盖 阀板 阀杆 密封圈 碳钢、不锈钢 不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

## Z73W-10NR 高温灰渣闸阀外形连接尺寸

MPa	DN	L	D1	D2	Н	n-M	MP	'a			
0.6	50	43	90	110	335	4-M12	1.0	50	100	125	4-M16
	65	46	130	363	65	120	145				
	80	150	395	80	135	160					
	100	52	170	465	155	180	8-M16	6			
	125	56	175	200	530	185	210				
	150	225	630	60	240	8-M20					
	200	255	280	750	265	295					
	250	68	310	900	12-M16	250		70	320	350	12-M20
	300	78	362	1120	300	80	368	400			
	350	412	445	1260	90	428	460	16-M	20		
	400	102	462	495	1450	100	482	515	16-M22	<u>)</u>	
	450	114	518	550	1600	450	120	532	565	20-M22	
	500	127	568	600	1800	500	130	585	620		
	600	154	670	705	2300	140	685	725	20-M27	,	