

用于焊接护栏网片的护栏网排焊机,护栏网焊网机,护栏网焊机,数控护栏网排焊机

产品名称	用于焊接护栏网片的护栏网排焊机,护栏网焊网机,护栏网焊机,数控护栏网排焊机
公司名称	安平县起源焊接设备厂
价格	66000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区,聚成国际物流附近
联系电话	86-03188099956 13363183361

产品详情

护栏网排焊机, 数控护栏网排焊机, 护栏网焊网机, 护栏网片排焊机

安平县起源焊接设备厂生产的护栏网数控排焊机

是采用同步数控技术,焊接时间与分控焊接均由plc数字编程系统组成,输入面板为触摸屏或按键两种,使机器更加智能化,合理化。具有一次压紧,分控焊接,使焊点牢固均匀。焊接采用新型高效焊接变压器,调档可分为八个级别,扩大了焊接丝径的范围,易于操作,灵活性高,是人工点焊机的几倍的产量。

护栏网排焊机

优点:可以在同一张网上出现纬与纬之间不同尺寸的孔,径丝孔距可调,纬丝的孔距输入电脑就能达到您所得到的孔距,在焊网中如您想让焊接的孔距得到变化,您就把所输入的数据变动,就能达到您所需要的孔距,也就是说,焊几个大孔,再焊几个小孔,随意可变等等。

护栏网排焊机性能特点:本机所焊的网片平整,对角线误差很小,在焊网行业中是最先进的焊网设备。

护栏网排焊机

用途:该设备是专业焊接高速公路护栏网、铁路护栏网、围栏网、铁路护栏网、桥梁护栏网、建筑网、楼层用网的理想设备。

护栏网排焊机

外接电源条件:该设备外接变压器功率为最小80kw,变压器与该设备的最远距离不超过100米,距离变压

器50米以内，所用铝芯电线120平方毫米，距离变压器100米以内，所用铝芯电线150平方毫米。

护栏网排焊机附带机器：调直机2台，调直长度2.5米的1台，调直长度6米的1台该机

主要技术参数：

焊接丝径 2.7-6mm 电源 380v 50hz

焊接孔径 75*75-300*300mm 外形尺寸 7500*3200*1600mm

焊接宽度 2500mm 变频调速电机 4kw

经线数量（焊点） 32个 机器重量 3.5t

焊接速度 45（次/分）生产厂家 安平县起源焊接设备厂

变压器容量 100kva*4个 品牌 起源

售后服务：该设备保修期为一年。我厂售出该设备后派技术人员免费安装调试。

安平县起源焊接设备厂可根据您的要求设计、制造您所需要的护栏网排焊机。

护栏网排焊机，护栏网焊机，数控护栏网排焊机，护栏网焊机是同一种设备的不同名称。