

# 用于焊接煤矿支护网片的煤矿支护网排焊机,煤矿支护网焊机,煤矿支护网焊机,数控煤矿支护网排焊机

产品名称	用于焊接煤矿支护网片的煤矿支护网排焊机,煤矿支护网焊机,煤矿支护网焊机,数控煤矿支护网排焊机
公司名称	安平县起源焊接设备厂
价格	57000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区，聚成国际物流附近
联系电话	86-03188099956 13363183361

## 产品详情

煤矿支护网机，煤矿支护网焊机，支护网焊机，支护网焊机

qy-mkw-1200型系列煤矿支护网专用焊机，是我厂在吸收国内先进的电机控制电阻焊技术的基础上，自行研制成功的一种自动焊接设备。

我厂研制的该系列煤矿支护网专用焊机具有以下优点：

- 1、主体机架采用较厚钢板与型钢焊接而成，是主体结构更为牢固、紧凑。
- 2、纬丝送丝机构结构新颖采用专利技术的送丝轮拔丝技术，使纬丝送丝技术更加准确解决了每次不漏丝或漏双丝的难题
- 3、拉网采用伺服电机拉网方式可以解决同一张网片有不同的网孔尺寸的难题，拉网控制系统采用plc控制屏幕中文显示。
- 4、焊接采用了新型高效焊网变压器。
- 5、焊接电力电子控制系统采用同步控制技术，plc控制，中文显示，控制精度高性能稳定。

### 煤矿支护网机

性能特点：本机所焊的网片平整，对角线误差很小，在焊网行业中是最先进的焊网设备。

煤矿支护网机用途：该设备是专业焊接煤矿支护网，矿井支护网，建筑网、楼层用网的理想设备。

## 煤矿支护网机

外接电源条件：该设备外接变压器功率为最小120kw，变压器与该设备的最远距离不超过100米，距离变压器50米以内，所用铝芯电线120平方毫米，距离变压器100米以内，所用铝芯电线150平方毫米。

该机主要技术参数：

焊接丝径 4-6.5mm 电源 380v 50hz

焊接孔径 100\*100mm 外形尺寸 6000\*1900\*1500mm

焊接宽度 1200mm 变频调速电机 4.0kw

经线数量（焊点） 12个 机器重量 2.7t

焊接速度 45（次/分） 生产厂家 安平县起源焊接设备厂

变压器容量 150kva\*2个 品牌 起源

售后服务：该设备保修期为一年。我厂售出该设备后派技术人员免费安装调试。

安平县起源焊接设备厂可根据您的要求设计、制造您所需要的煤矿支护网机。

煤矿支护网焊机，煤矿支护网焊网机，支护网焊机，支护网焊网机是同一设备的不同名称。