

苏州美标工字钢S610x119除锈工艺

产品名称	苏州美标工字钢S610x119除锈工艺
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	8850.00/吨
规格参数	材质:A992 执行标准:ASTM 产地:进口
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

苏州美标工字钢S610x119除锈工艺 美标钢铁：为进一步提高组选作业金属回收率，强化分选指标，21年进行了 12mmx3mm顺流型磁选机试验，将粗选机滚筒筒径由原来的 15mm换为 12mm，磁场场强由18T提高到.25T。D精矿浓缩过滤作业采用18m2真空永磁外滤式过滤机脱水，矿浆进入过滤机的浓度6%左右，精矿水分11%左右，铁精矿品位54%左右，过滤溢流返回精一作业再选。磁选尾矿先经过选钛厂斜板浓缩后，底流进入选钛流程，溢流自流到选矿厂1号、2号、3号、4号BCN-53m周边转动浓缩机进行浓缩，进入浓缩机的矿浆浓度为1%左右，浓缩机底流浓度达到43%~48%。美标工字钢尺寸表：

美标工字钢 S75x8.5 型号76x59x4.3x6.6 米重8.5KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S75x11.2 型号76x64x8.9x6.6 米重11.2KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S100x11.5 型号102x68x4.9x7.4 米重11.5KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S100x14.1 型号102x71x8.3x7.4 米重14.1KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S130x15 型号127x76x5.4x8.3 米重15KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S150x18.6 型号152x85x5.9x9.1 米重18.6KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S150x25.7 型号152x91x11.8x9.1 米重25.7KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S200x27.4 型号203x102x6.9x10.8 米重27.4KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S200x34 型号203x106x11.2x10.8 米重34KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S250x37.8 型号254x118x7.9x12.5 米重37.8KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S250x52 型号254x126x15.1x12.5 米重52KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S310x47.3 型号305x127x8.9x13.8 米重47.3KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S310x52 型号305x129x10.9x13.8 米重52KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S310x60.7 型号305x133x11.7x16.7 米重60.7KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S310x74 型号305x139x17.4x16.7 米重74KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S380x64 型号381x140x10.4x15.8 米重64KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S380x74 型号381x143x14x15.8 米重74KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S460x81.4 型号457x152x11.7x17.6 米重81.4KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S460x104 型号457x159x18.1x17.6 米重104KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S510x98 型号508x159x12.8x20.2 米重98KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S510x112 型号508x162x16.1x20.2 米重112KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S510x128 型号516x179x16.8x23.4 米重128KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S510x143 型号516x183x20.3x23.4 米重143KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S610x119 型号610x178x12.7x22.1 米重119KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S610x134 型号610x181x15.9x22.1 米重134KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S610x149 型号610x184x18.9x22.1 米重149KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S610x158 型号622x200x15.7x27.7 米重158KG 材质A36/A992/A572 美标工字钢 S610x180 型号622x204x20.3x27.7

米重180KG 材质A36/A992/A572 美标型钢：GH2132合金重熔过程中6组实验均匀加入了不同量的脱氧Al粉。对电渣锭的头尾，从表面到中心进行了Al、Ti等元素的化学分析和光谱扫描。实验结果表明：使用此预熔渣重熔GH312GH2132合金，可以大大的提高钢锭的表面质量，降低电渣废品率。GH3128合金使用本预熔渣重渣后钢锭表面质量良好，无任何明显夹渣、裹渣、渣沟现象。此预熔渣熔点约1200 ，GH3128合金熔点在1340 ~ 1390 之间。苏州美标工字钢S610x119除锈工艺