

武汉陶瓷砖防滑性能检测，陶瓷砖摩擦系数测试

产品名称	武汉陶瓷砖防滑性能检测，陶瓷砖摩擦系数测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

陶瓷砖广泛用于建筑装饰和装修，它的安全性能直接关系到消费者健康和公众安全。随着技术的进步，陶瓷砖用途已从原有的“用于装饰与保护建筑物、构筑物墙面及地面发展到用于建筑物幕墙以及内墙主体等建筑区域，以及一些有特殊要求的建筑场合，如防滑、绝热、防静电等，这就对陶瓷砖的安全性能提出了更为全面的要求。

发达国家一直非常重视建筑陶瓷的安全性能，除了陶瓷砖标准，一些国家还通过制定专门的安全法规、标准和合格评定体系，来保障产品的安全性能，例如，欧盟规定，只有符合建筑指令基本安全要求的建筑陶瓷产品，才能投放市场；美国《公民意外伤残法案》规定，工作场所地面静摩擦系数应大于0.5。而且国外的安全要求有越来越多、越来越严的趋势。

在我国，建筑陶瓷安全性能的测试和评价工作也开始得到重视，除了国家标准GB/T 4100、环保标准HJ/T297、GB 6566中都对安全性能做了一些要求，但是与发达国家相比，还是存在一定的差距，这就需要我们借鉴国外的先进经验，结合我国国情，除了在陶瓷砖装饰效果设计以外，还应注重安全性能方面的研究。