

吉安欧标H型钢HEM240(270*248*18*32)尺寸表示方法

产品名称	吉安欧标H型钢HEM240(270*248*18*32)尺寸表示方法
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5690.00/吨
规格参数	型号:HEM/IPBV 厂家:莱钢/进口 执行标准:EN10025
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

吉安欧标H型钢HEM240(270*248*18*32)尺寸表示方法

硬度过高，不但难以加工，而且使刀具很快磨损；硬度过低，切削时易造成粘刀及切屑缠绕，降低刀具寿命，且切削表面粗糙。欧标H型钢HEM,德标H型钢IPBV品名 规格型号 材质 长度(米) 米重(KG)

产地欧标H型钢 HEM200 (HEM220*206*15*25) S355J0 10米 103 进口欧标H型钢
HEM100 (120*106*12*20) S355J2 11.8米 41.8 进口欧标H型钢 HEM120(140*126*12.5*21) S355J2 11.8米 52.1
进口欧标H型钢 HEM140(160*146*13*22) S355J2 11.8米 63.2 进口欧标H型钢 HEM160(180*166*14*23) S355J2
11.8米 76.2 进口欧标H型钢 HEM180(200*186*14.5*24) S355J2 11.8米 88.9 进口欧标H型钢
HEM220(HEM240*260*15.5*26) S355J2 11.8米/12米 117 进口欧标H型钢 HEM260(290*268*18*32.5) S355JR
12米 172 国产欧标H型钢 HEM280(310*288*18.5*33) S355JR 12米 189 国产欧标H型钢
HEM240(270*248*18*32) S275JR/S355JR 12米 157 国产欧标H型钢 HEM340(377*309*21*40) S355J2 11.8米 248
进口欧标H型钢 HEM360(395*308*21*40) S355J2 11.8米 250 进口欧标H型钢 HEM400(432*307*21*40) S355J2
10.7米/12米 256 进口欧标H型钢 HEM600(620*305*21*40) S355J2 10米 285 进口欧标H型钢
HEM1000(1008*302*21*40) S355J0 12米 348 莱钢/马钢欧标H型钢HEM,德标H型钢IPBV是由冷轧或热轧车间
直接提供带卷作为热镀锌的原板，在热镀锌作业线内进行气体保护再结晶退火。属于这个类行业的热镀锌方法包括：森吉米尔法、改良森吉米尔法、美钢联法（同日本川崎法）；赛拉斯法；莎伦法。冶金资讯：目的及应用正火是将钢材或各种金属机械零件加热到临界点Ac3或Accm以上的适当温度，保温一定时间后在空气中冷却，得到珠光体基体组织的热处理工艺。工艺规范常用钢号的正火加热温度及硬度值。正火保温时间的计算，可参照淬火工艺规程。正火工件的冷却一般为空冷，大件正火也可采用风机冷却、喷雾冷却等，以获得理想的效果。操作要点正火温度工艺规范相近的工件，允许同炉处理。对表面质量要求高的工件加热应采取防止氧化或脱碳的气体保护措施。