

# IPBV德标/欧标H型钢HEM220(HEM240\*260\*15.5\*26)-DIN标准

产品名称	IPBV德标/欧标H型钢HEM220(HEM240*260*15.5*26)-DIN标准
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5690.00/吨
规格参数	型号:HEM/IPBV220 厂家:莱钢/进口 执行标准:EN10025
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

IPBV德标/欧标H型钢HEM220(HEM240\*260\*15.5\*26)DIN标准大部分中、低碳钢的坯料一般都采用正火热处理。一般合金钢坯料常采用退火,若用正火,由于冷却速度较快,使其正火后硬度较高,不利于切削加工。欧标H型钢HEM,德标H型钢IPBV品名 规格型号 材质 长度(米) 米重(KG) 产地欧标H型钢 HEM200(HEM220\*206\*15\*25) S355J0 10米 103 进口欧标H型钢 HEM100(120\*106\*12\*20) S355J2 11.8米 41.8 进口欧标H型钢 HEM120(140\*126\*12.5\*21) S355J2 11.8米 52.1 进口欧标H型钢 HEM140(160\*146\*13\*22) S355J2 11.8米 63.2 进口欧标H型钢 HEM160(180\*166\*14\*23) S355J2 11.8米 76.2 进口欧标H型钢 HEM180(200\*186\*14.5\*24) S355J2 11.8米 88.9 进口欧标H型钢 HEM220(HEM240\*260\*15.5\*26) S355J2 11.8米/12米 117 进口欧标H型钢 HEM260(290\*268\*18\*32.5) S355JR 12米 172 国产欧标H型钢 HEM280(310\*288\*18.5\*33) S355JR 12米 189 国产欧标H型钢 HEM240(270\*248\*18\*32) S275JR/S355JR 12米 157 国产欧标H型钢 HEM340(377\*309\*21\*40) S355J2 11.8米 248 进口欧标H型钢 HEM360(395\*308\*21\*40) S355J2 11.8米 250 进口欧标H型钢 HEM400(432\*307\*21\*40) S355J2 10.7米/12米 256 进口欧标H型钢 HEM600(620\*305\*21\*40) S355J2 10米 285 进口欧标H型钢 HEM1000(1008\*302\*21\*40) S355J0 12米 348 莱钢/马钢欧标H型钢HEM,德标H型钢IPBV热镀锌板的生产工序主要包括:原板准备 镀前处理 热浸镀 镀后处理 成品检验等。按照习惯往往根据镀前处理方法的不同,把热镀锌工艺分为线外退火和线内退火两大类,即湿法(单张钢板热镀锌法)、线外退火(单张钢板热镀锌法)、热镀锌惠林(Wheeling)法(带钢连续热镀锌法)、线内退火森吉米尔(Sendzimir)法(保护气体法)、改良森吉米尔法、美钢联法(同日本川崎法)、赛拉斯(Selas)法和莎伦(Sharon)法。冶金资讯:同时严格控制高压低量,以稳定气流为主,防止出现局部气流。调整上部装料制度对边缘进行,同时杜绝边缘局部气流,不破坏煤气流在上升过程中均匀稳定。通过合理的控制用风,保证了中心气流的充足与稳定,有效地控制了边缘气流,提高了煤气利用率,进而降低了炉体热负荷,节约了热量消耗,有利于节焦降耗。2高压操作2012年10月2#高炉基本稳定顺行后,实施高压操作,逐步提高炉顶压力至215~220kPa,维持压差160kPa,进一步改善了炉况顺行程度和提高了煤气能量利用,有利于发展炉内间接还原,直接还原,减少炉尘吹出量,促进炉温稳定并逐步降低,从而降低燃耗。