

# 欧标H型钢HEM260(290\*268\*18\*32.5),IPBV德标尺寸

产品名称	欧标H型钢HEM260(290*268*18*32.5),IPBV德标尺寸
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5690.00/吨
规格参数	型号:HEM/IPBV260 厂家:莱钢/进口 执行标准:EN10025
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

IPBV德标/欧标H型钢HEM260(290\*268\*18\*32.5)全品类机床主轴、齿轮、柴油机曲轴、凸轮轴等。基体相当于中碳钢成分的珠光体铁素体基的灰铸铁、球墨铸铁、可锻铸铁、合金铸铁等原则上均可进行表面淬火，而以球墨铸铁的工艺性能为，且又有较高的综合机械性能，所以应用广。欧标H型钢HEM,德标H型钢IPBV品名规格型号材质长度(米)米重(KG)产地欧标H型钢HEM200(HEM220\*206\*15\*25)S355J0 10米 103 进口欧标H型钢HEM100(120\*106\*12\*20)S355J2 11.8米 41.8 进口欧标H型钢HEM120(140\*126\*12.5\*21)S355J2 11.8米 52.1 进口欧标H型钢HEM140(160\*146\*13\*22)S355J2 11.8米 63.2 进口欧标H型钢HEM160(180\*166\*14\*23)S355J2 11.8米 76.2 进口欧标H型钢HEM180(200\*186\*14.5\*24)S355J2 11.8米 88.9 进口欧标H型钢HEM220(HEM240\*260\*15.5\*26)S355J2 11.8米/12米 117 进口欧标H型钢HEM260(290\*268\*18\*32.5)S355JR 12米 172 国产欧标H型钢HEM280(310\*288\*18.5\*33)S355JR 12米 189 国产欧标H型钢HEM240(270\*248\*18\*32)S275JR/S355JR 12米 157 国产欧标H型钢HEM340(377\*309\*21\*40)S355J2 11.8米 248 进口欧标H型钢HEM360(395\*308\*21\*40)S355J2 11.8米 250 进口欧标H型钢HEM400(432\*307\*21\*40)S355J2 10.7米/12米 256 进口欧标H型钢HEM600(620\*305\*21\*40)S355J2 10米 285 进口欧标H型钢HEM1000(1008\*302\*21\*40)S355J0 12米 348 莱钢/马钢欧标H型钢HEM,德标H型钢IPBV电解液中的铬离子浓度，需依靠定期地向镀液中加入铬化合物来维持。镀锌时，阳极材料的质量、镀锌液的成分、温度、电流密度、通电时间、搅拌强度、析出的杂质、电源波形等都会影响镀层的质量，需要适时进行控制。冶金资讯：可达5年不褪色，极易保养，只需用中性的清洗剂和清水即可，清洗后如新。色彩多样化。铝合金UPVC复合排水管中间层为铝合金管，其特性是抗蚀性好，对淡水、海水、酒精、汽油、有机酸、中性无机盐水溶液均有较好的抗蚀性，无应力腐蚀开裂倾向，很好的保护了内层塑料管。内管为UPVC管材，可根据客户需求选用实壁、螺旋、中空发泡、压力给水等管材。合金UPVC复合排水管的技术性能特点：将铝合金包覆UPVC塑料管并进行表面处理，形成了独特的既保持了UPVC排水管的优点，又克服了UPVC排水管的致命缺陷的特别属性，具有抗紫外线、使用寿命长、耐冲击、耐腐蚀、防火、外观色彩多样化等物理性能。