

## 乌兰察布欧标H型钢HEM140(160\*146\*13\*22),IPBV化学含量

产品名称	乌兰察布欧标H型钢HEM140(160*146*13*22),IPBV化学含量
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5690.00/吨
规格参数	型号:HEM/IPBV140 厂家:莱钢/进口 执行标准:EN10025
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

乌兰察布欧标H型钢HEM140(160\*146\*13\*22)化学含量两次淬火工件渗碳冷却后，先高于Ac3的温度奥氏体化并淬冷以细化心部组织，随即在略高于Ac3的温度奥氏体化以细化渗层组织的淬火。自冷淬火工件局部或表层快速加热奥氏体化后，加热区的热量自行向未加热区传到，从而使奥氏体化区迅速冷却的淬火。欧标H型钢HEM,德标H型钢IPBV品名 规格型号 材质 长度(米) 米重(KG) 产地欧标H型钢 HEM200(HEM220\*206\*15\*25) S355J0 10米 103 进口欧标H型钢 HEM100(120\*106\*12\*20) S355J2 11.8米 41.8 进口欧标H型钢 HEM120(140\*126\*12.5\*21) S355J2 11.8米 52.1 进口欧标H型钢 HEM140(160\*146\*13\*22) S355J2 11.8米 63.2 进口欧标H型钢 HEM160(180\*166\*14\*23) S355J2 11.8米 76.2 进口欧标H型钢 HEM180(200\*186\*14.5\*24) S355J2 11.8米 88.9 进口欧标H型钢 HEM220(HEM240\*260\*15.5\*26) S355J2 11.8米/12米 117 进口欧标H型钢 HEM260(290\*268\*18\*32.5) S355JR 12米 172 国产欧标H型钢 HEM280(310\*288\*18.5\*33) S355JR 12米 189 国产欧标H型钢 HEM240(270\*248\*18\*32) S275JR/S355JR 12米 157 国产欧标H型钢 HEM340(377\*309\*21\*40) S355J2 11.8米 248 进口欧标H型钢 HEM360(395\*308\*21\*40) S355J2 11.8米 250 进口欧标H型钢 HEM400(432\*307\*21\*40) S355J2 10.7米/12米 256 进口欧标H型钢 HEM600(620\*305\*21\*40) S355J2 10米 285 进口欧标H型钢 HEM1000(1008\*302\*21\*40) S355J0 12米 348 莱钢/马钢欧标H型钢HEM,德标H型钢IPBV内锌酸盐镀锌的主要发展时期是20世纪70年代的大搞无氰镀锌年代，的DPE镀锌工艺和DE镀锌工艺一直使用着。这种工艺虽然比不上氰化镀锌工艺的的稳定、细致。但它的优点是无氰。对环境的危害要小的多。锌酸盐镀锌有了新的发展，起泡和脆性等缺陷得到了克服，分散能力大为改进，可以和氰化镀锌比美。冶金资讯：专家将对疑难问题分析解读。本次会议以炼铁生产技术的低成本、低能耗、环保、等为中心议题。特邀请贵单位参与研讨并建言投稿、莅临会议，共圆钢铁梦。现就有关事宜通知如下：会议主要内容：、低耗、环保高炉炼铁日常操作技术；高炉低碳、低燃料比炼铁新技术；铁矿粉种类、主要化学成分、烧结基础特性与科学合理配矿；富氧高风温，大喷煤技术；高炉长寿技术；2014年全国1000m<sup>3</sup>~3200m<sup>3</sup>高炉主要操作指标分析与评述；余压发电技术、余热回收技术（烧结矿余热、热风炉烟气余热等）等；环保治理（活性炭烟气治理技术等）；炼铁生产装备、耐火材料等企业新产品新技术新装备应用实践，等等。