

超薄型防火涂料（报价）

产品名称	超薄型防火涂料（报价）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

超薄型防火涂料（报价）-超薄型防火涂料（报价）2、安全管理机构设置：根据施工过程特点，对安全工作实行三级管理，项目安全小组，由项目经理担任组长，安全管理是安全部门负责的日常工作，安全专职和兼职人员，由安全部门统一管理，对各施工班组行使检查督权，3、安全管理机构职责：协助组织推动安全生产和劳动保护工作，切实贯彻执行党和国家消防机关等部门的劳动保护政策、法规制度和防火条例；制定施工现场安全管理办法和规章制度，并督促实施；

做好安全生产的宣传教育和管理工作的总结推广先进试验；经常深入基层、深入施工现场，随时掌握安全生产情况，调查研究生产中不安全因素，提出改进意见和措施—6.3.2 试件的涂覆和养护按委托方提供的产品施工工艺(除加固措施外)进行涂覆施工,试件涂层厚度分别为:对于小试件(尺寸小于500mm×500mm),P类(1.50±0.20)mm、F类(15±2)mm;对于大试件(尺寸为500mm×500mm),P类(2.00±0.20)mm、F类(25±2)mm,且每块大试件的涂层厚度相互之间偏差不应大于10%，达到规定厚度后应抹平和修边,保证均匀平整，对于复层涂料,还应按委托方提供的施工工艺进行面层和底层涂料的施工，涂覆好的试件涂层面向上水平放置在试验台上干燥养护,除用于试验表干时间和初期干燥抗裂性的试件外,其余试件的养护期规定为:P类不低于10d、F类不低于28d,委托方有特殊规定的按委托方的规定执行,养护期满后后方可进行试验，6.3.3 试件预处理 500kg(F类)。6.涂装施工时，环境温度宜保持在5~38℃，相对湿度不宜大于90%，空气应流动。露天涂装施工作业应选择适当的天气，大风、遇雨、严寒等均不应作业。4 粘结强度/MPa 8.1

产品标志应包含产品名称、型号规格、执行标准、商标(适用时)、制造商、生产厂、生产地址、生产日1
超薄型防火涂料（报价）

将用于6.4.9、6.4.10、6.4.11、6.4.12、6.4.13、6.4.14、6.4.15、6.4.16及6.4.17试验的试件养护期满后
用1:1的石蜡与松香的溶液封堵其周边(封边宽度不得小于5mm),再次养护24h后方可进行试验，6.4
理化性能 6.4.1 在容器中的状态

用搅拌器搅拌容器内的试样或按规定的比例调配多组分涂料的试样,观察涂料是否均匀,有无结块，6.4.2
干燥时间 将依据6.3要求制作的试件,按 GB/T1728—1979规定的指触法进行测试，(1)

2011年1月xx市规划管理局批复的红线位置720h试验后,涂层应无起层、脱层。NCB超薄型钢结构防火涂料应用于机场、电厂、石化、体育场、商业广场、工业厂矿、高层建筑等室内裸露钢结构防火保护。室外环境要比室内差很多。室外防火涂料应该选用耐水、耐冻融、耐老化、强度高的防火涂料，因为室外的防火涂料要经受风吹日晒、雨淋冰冻。超薄型防火涂料（报价）第3.1.3条 施工前

，钢结构表面应除锈，并根据使用要求确定防锈处理，除锈和防锈处理应符合现行《
钢结构工程施工与验收规范》中有关规定，第3.1.4条
钢结构表面的杂物应清除干净，其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料填补堵平后方可施工。

厚型防火涂料(单价)