

水性防火涂料（推荐）

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 水性防火涂料（推荐） |
| 公司名称 | 廊坊兴科化工材料有限公司 |
| 价格 | 1.00/kg |
| 规格参数 | 产地:河北 包装:桶 运输:路运 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县北魏乡正村 |
| 联系电话 | 0316-8062737 13230665886 |

产品详情

水性防火涂料（推荐）-水性防火涂料（推荐）防火隔热原理

超薄型或薄型钢结构防火涂料的防火隔热原理：涂覆在钢结构上的超薄型或薄型钢结构防火涂料的防火隔热原理是防火涂料层在受火时膨胀发泡，形成泡沫，泡沫层不仅隔绝了氧气，而且因为其质地疏松而具有良好的隔热性能，可延滞热量传向被保护基材的速度；根据物理化学原理分析，涂层膨胀发泡产生的泡沫层的过程因为体积扩大而呈现吸热反应，也消耗了燃烧时的热量，有利于降低体系的温度，这几个方面的作用，使防火涂料产生显著的防火隔热效果 我们院的做法都是有防火涂料的钢结构只做底漆，取消中间漆及面漆代之以耐火层，但是底漆必须要做 最近也遇到类似问题，一般是“底漆+中间漆+面漆+防火涂料”，也听说过“底漆+中间漆+防火涂料”即刷了防火涂料就不刷面漆，我们院采用前者，

刷了防火涂料，一般是不在外面再刷面漆的，因为面漆不防火，你们的材料特殊也有可能

一般防火涂料位于最外面，当建筑对外观效果要求高时，可再在外面加刷面漆，但须与防火涂料相容

3. 钢结构防火涂料的粘结强度和抗拉强度应符合国家现行《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90 标准的规定。检查方法应符合国家现行《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》GB9978

标准的规定。第3.3.1条 薄涂型钢结构防火涂料的底涂层（或主涂层）宜采用重力式喷枪喷涂，其压力约0.4MPa。为局部修补和小面积施工，可用手工抹涂。面层装饰涂料可刚涂、喷涂或滚涂。国内有些厂家生产的防火涂料，遇火时会分解出有毒气体。如果耐火电气产品使用了这种涂料，一旦失火就会释放出有毒气体。例如使用已被淘汰G60防火涂料，遇火时会分解出有毒的，因此不能选用。1当底层厚度符合施工组织设计规定并干燥后，方可施工面层；先涂刷防锈漆。防锈漆要控制漆的粘度、稠度、稀度、兑制时应充分搅拌,使油漆的色泽、粘度均匀一致。水性防火涂料（推荐） 施工准备 调配涂料

涂装施工 检查验收 4.2.6.2操作工艺 1.施工准备

1) 按照上述第4.2.4.4条规定进行基面处理、检查验收，

2) 按照设计要求，采购防火涂料原材料，并验收， 3) 按照工程实际情况配备相应的施工人员和施工机具(当防火涂层出现下列情况之一时，应进行返修或返工：. 1、防火涂料的型号、名称、颜色及有效期等与其质量证明文件相符，开启后不存在结皮、结块、凝胶等现象。观察检查。30次试验后,涂层应无起泡,明 水性防火涂料（推荐）饰面型除了钢结构防火涂料，饰面型防火涂料、电缆防火涂料等也飞速发展，饰面型防火涂料是一种集装饰和防火为一体的新型涂料品种，当它涂覆于可燃基材上时，平时可起一定的装饰作用；一旦火灾发生时，则具有阻止火势蔓延，从而达到保护可燃基材的目的，正是因为它的这种特殊用途，所以国外工业发达国家早在20世纪20年代就出现了防火涂料，这种涂料的发展

经过了两个阶段.

室内防火涂料(单价)