

室外防火涂料（供应商）

产品名称	室外防火涂料（供应商）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

室外防火涂料（供应商）-室外防火涂料（供应商）2010年完成地区生产总值395亿元，同比增长12.5%；地方财政收入28.65亿元，同比增长23.2%；社会消费品零售总额381.3亿元，同比增长18.7%；固定资产投资282亿元，同比增长13.7%；服务业增加值310亿元，同比增长13.8%；城镇居民人均可支配收入20940元，同比增长12%；农民人均纯收入13217元，同比增长16%，三次产业结构由2009年的0.2：21.6：78.2调整到现在的0.2：21.3：78.5 防火涂料就是通过将涂料刷于材料的表面，能提高材料的耐火能力，减缓火焰蔓延传播速度，或在一定时间内能阻止燃烧，这一类涂料称为防火涂料，或叫做阻燃涂料表 4

钢结构防火涂料的耐火性能 户外的涂膜在实际使用过程中，受到雨淋或雨露的侵袭使涂膜表而产生斑点，这种斑点称为雨斑。主要原因是涂膜的耐水性差，通过采取措施（例如在涂料中添加类防水助剂、提高涂膜的耐水性能等）提高涂膜的耐水性能够消除这类涂膜病态。防火涂料按照涂层厚度可划分为两类：
一、满足环境保护和成本节约要求；二、

面层一般涂饰1~2次，并应全部覆盖底层。涂料用量为0.5~1kg/m²。室外防火涂料（供应商） 新型超薄膨胀型防火涂料是国内个超薄型钢结构防火涂料，也是国内工程应用最多的超薄型钢结构防火涂料，并出口巴基斯坦核电站、斐济体育馆、缅甸沙伦基纺织厂等项目，由于其的技术水平和广泛的工程应用，该涂料于1997年被国家科委等部门评为重点新产品，于1999年荣获科技进步二等奖

超薄膨胀型防火涂料是四川消防研究所 采用先进的技术路线研究而成的科研成果，该涂料受火时膨胀发泡，形成致密均匀的防火隔热层，防火隔热效果显著，同时该涂料具有优良的理化性能，干燥快、抗潮、抗酸碱、耐水，该涂料的本色为白色，涂层厚度超薄，所以其装饰性大大优于传统的厚涂型和薄涂型防火涂料，还可根据需要调配成其他多种颜色6.4.12.2

取出经过6.4.12.1试验的大试件,放在(23±2) 的环境中养护干燥后,按附录 A 的规定测试 施工环境.

根据本工程设计要求，对钢柱、钢梁、支撑钢构件均刷防火涂料，钢柱耐火极限3小时，钢梁耐火极限2小时，楼板及屋顶承重构件小时。场地在20+60~20+80地段分布有宽度约9m左右的何家冲排洪河，排洪河水量很小，水深0.5m左右。 室外防火涂料（供应商）

磷酸盐类黏结剂也是常用的无机黏结剂，用它作为防火涂料的基料时，避免了碱性氧化物与空气中的酸性气体反应的问题，从而提高了涂料的耐候性、耐水性等理化性能指标，但是，磷酸盐类黏结剂中M/P的摩尔比（M指金属，P是磷）对涂料的贮存稳定性、耐水性以及涂料与钢基材的黏结力等各项性能都有直接的影响，因此，在以磷酸盐为基料的钢结构防火涂料的研制中，基料摩尔比的控制是很重要的。

[水性防火涂料\(推荐\)](#)