

室内厚型防火涂料（代理）

产品名称	室内厚型防火涂料（代理）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

室内厚型防火涂料（代理）-室内厚型防火涂料（代理）第3.2.3条

防火涂料中的底层和面层涂料应相互配套，底层涂料不得锈蚀钢材，第3.2.4条 在同一工程中，每使用100t薄涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度；每使用500t厚涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度和抗压强度 注意事项：（1）施工现场严禁烟火，施工期间避免雨淋；

（2）阴雨天，环境湿度PH>90，气温低于5摄氏度，施工体表有结露不宜施工；

（3）涂层未实干前禁用明火及电焊作业，3、质量检验及保证措施 1）原材料产品质量应符合设计要求或产品说明书的规定：检验方法：检查原材料产品质量合格证或检验报告，2）基本项目外观应符合下列规定：合格：表面光洁平整，无缩孔、气泡、流挂、漏涂和破损，颜色一致，

优良：在合格的基础上，分色线清楚整齐，检查数量：全数检查，

检验方法：目测和用5-10倍放大镜检查，涂层结构检测应符合下列规定：合格：符合设计规定，优良：在合格的基础上，结构层厚度均匀并达到规定值 施工现场存放的大宗材料、设备、零配件、周转材料等要定点堆放；现场施工道路畅通无阻塞；堆放场地的四周及施工道路的两侧应有排水沟。存放油漆原料、设备的场所，应有防火措施；现场给、排水系统应畅通，确保无积水现象。2钢结构防火涂料施工要求1.0.2本规范规定了钢结构防火涂料的施工要求和竣工验收等内容。本规范适用于建筑物和构筑物钢结构防火涂料的施工和验收。四、

操作者要携带测厚针检测涂层厚度，并确保喷涂达到设计规定的厚度。第条 钢结构防火涂料出厂时产品质量应符合有关标准的规定 并应附有涂料品种名称 技术性能 制造批号 贮存期限和使用说明 室内厚型防火涂料（代理） 3、喷涂底层料，为了提高涂料与钢梁基层的粘结强度，要在底层的浆料中添加较少的水性胶粘剂，涂层表面如果有明显的乳突、凹坑，要使用抹刀将其抹平，4、喷涂之前要进行试喷且制作样板，通过试喷来确定喷涂气压、喷距、喷枪移动速度等工艺的*参数，还要经理用标准样板比对确认后，再进行大面积的喷涂，以上就是关于钢结构防火涂料的相关内容，希望可以帮助到大家，装修一个美新家要花多少要钱呢?点击文字或右侧图片让我们来为您算算新房装修预算价格,旧房装修价格由实际工程量决定,稍后会有装修管家致电您,为您提供免费的装修咨询服务和详情的装修报价明细

GB14907—20186.4.3 初期干燥抗裂性 1、加强安全技术措施，保障安全文明生产：.

4.2.4.2材料要求 2、薄涂型钢结构防火涂料有一定的装饰效果，高温时会膨胀增厚，耐火极限一般在在2小时以内，该涂料是合适的水性聚合物作基料，再配上阻燃剂复合体系、防火添加剂、耐火纤维等。

室内厚型防火涂料（代理）防火隔热原理超薄型或薄型钢结构防火涂料的防火隔热原理：涂覆在钢结构

上的超薄型或薄型钢结构防火涂料的防火隔热原理是防火涂料层在受火时膨胀发泡，形成泡沫，泡沫层不仅隔绝了氧气，而且因为其质地疏松而具有良好的隔热性能，可延滞热量传向被保护基材的速度；根据物理化学原理分析，涂层膨胀发泡产生的泡沫层的过程因为体积扩大而呈现吸热反应，也消耗了燃烧时的热量，有利于降低体系的温度，这几个方面的作用，使防火涂料产生显著的防火隔热效果。

[室外防火涂料\(供应商\)](#)