

室外厚型防火涂料（厂商）

产品名称	室外厚型防火涂料（厂商）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

室外厚型防火涂料（厂商）-室外厚型防火涂料（厂商）3.4 隧道区水文地质条件 3.4.1地表水 场地在20+60~20+80地段分布有宽度约9m左右的何家冲排洪河，排洪河水量很小，水深0.5m左右，3.4.2地下水类型及含水层场地局部地段较为低洼，雨季可能形成埋藏于填土中的上层滞水和极少量的粘土中的裂隙水，上层滞水主要补给源为大气降水；粘土中裂隙水的主要补给源为上层滞水和大气降水，粘土中的裂隙水水量较小，渗透性、连通性均较差 3) 底层涂装施工工艺及要求

底涂层一般应喷涂2~3遍，待前一遍涂层基本干燥后再喷涂后一遍，遍喷涂以盖住钢材基面70%即可，二、三遍喷涂每层厚度不超过2.5mm，

喷涂保护方式、喷涂层数和涂层厚度应根据防火设计要求确定，喷涂时，操作工手握喷枪要稳定，运行速度保持稳定，喷枪要垂直于被喷涂钢构件表面，喷距为6~10mm (3)每道涂刷厚度为0.2mm-0.3mm，涂刷间隔为8-12小时，如气候潮湿空气湿度大，可根据实际情况延长刷第二遍的时间，以保证上道实干后再涂刷下一道。另外，涂刷时要保证透明防火涂料涂膜的平整。(4)透明防火涂料参考理论用量为500 / m²。待不足之处的相关规定。 7 室外厚型防火涂料（厂商）

4.2.9.4施工人员进入施工现场应戴安全帽、口罩、手套和防尘眼镜等个人防护用品，4.2.9.5防火涂料应储存在阴凉的仓库内，仓库内温度不宜高于35℃，不应低于5℃，严禁露天存放或日晒雨淋，

4.2.9.6涂装施工前，做好对周围环境和其他半成品的遮蔽保护工作，防止污染环境，4.2.10质量记录

本工艺标准应具备以下的质量记录：1.钢结构防火涂料产品质量证明书及各项检验和试验报告，2.隐蔽工程验收记录，3.涂装检测资料，4.钢结构（防火涂料涂装）分项工程检验批质量验收记录，5.设计变更、洽商记录五、安全文明施工措施鉴别方法. 超薄型钢结构膨胀防火涂料涂膜流挂的主要原因有两个，一是属于施工方面的原因，及涂膜一次涂装得太厚，或者涂料在涂装时稀释剂加入得太多；二是涂料的内在质量缺陷儿造成涂膜流挂。属于个原因的，在涂装时应按要求涂装，每道涂层不能太厚，涂料涂装前，如果需要加入稀释剂，不能加得太多以至于涂料的黏度太低。组成

室外厚型防火涂料（厂商）2、施工方法

- (1) 施工前应按要求对钢结构进行除锈、防锈处理，并清除其表面的灰尘和油污，涂刷防锈底漆，
- (2) 施工过程中的顺序应自上而下，从左到右，先里后外，先难后易，纵横交错的进行，
- (3) 根据设计耐火极限和消防部门提出的防火等级标准，确定涂层厚度和涂装道数，(4) 防火材料的每道施工厚度控制在左右为宜，不得超过，每道涂装时间间隔控制在12-24小时，即前道涂装的涂层实干后，方可进行后道涂装

(5) 施工应在5℃以上进行，施工前需将涂料搅拌均匀，用斗式喷涂器配0.4-0.6MPa的空气压力进行喷涂，(6) 喷涂施工后的涂层外观为均匀颗粒状面，一般不予抹平，确需抹平处理时，应在最后一遍喷涂后进行。

[非膨胀型防火涂料\(厂家批发\)](#)