

室外厚型防火涂料（批发）

产品名称	室外厚型防火涂料（批发）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

室外厚型防火涂料（批发）-室外厚型防火涂料（批发）新型防火涂料有：透明防火涂料、水溶性膨胀防火涂料、酚醛基防火涂料、乳胶防火涂料聚醋酸乳基防火涂料、室温自干型水溶性膨胀型防火涂料、聚烯烃防火绝缘涂料、改性聚防火涂料、氯化橡胶膨胀防火涂料、防火墙涂料、发泡型防火涂料、电线电缆阻燃涂料、新型耐火涂料、铸造耐火涂料等等，防火涂料相关的测试方法GB

饰面型防火涂料（适用于膨胀型饰面涂料）有大板燃烧法，隧道燃烧法，小室燃烧法三种常见办法 2010年锦江区坚定不移地推进教育均衡化、现代化、化发展，成为xx市首批基本实现教育现代化的城区，荣获“xx省教育工作先进县”、“全国社区教育实验区”称号，积极开展科技创新活动，成功举办首届xx创新设计与产品提升对接推进会，建成全市社区科技馆、青少年科技体验馆，培育创新项目20个，文化体育事业健康发展，高标准打造基层公共文化阵地

外观与颜色：灰色；在容器中呈均匀稠厚流体，无结块。落、开裂现象,且隔热效率衰减量防火：钢梁、柱表面刷厚型防火涂料，要求耐火极限：钢柱不小于1.5小时，钢梁不小于1.5小时，涂料类型由甲方

自定。6.4.10耐冷热循环性5个试验值中剔除粗大误差后的平均值表示。室外厚型防火涂料（批发）

检查方法：检查复验报告 4.薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求，厚涂型防火涂料涂层的厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求，且处厚度不应低于设计要求的85%，检查数量：按同类构件数抽查10%，且均不应少于3件，检查方法：采用涂层厚度测量仪、测厚针和钢尺检查，测量方法应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定和《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001标准中附录F的规定盖 尽快满足人民生活的需要. 2一般采用喷涂方法涂装，面层装饰涂料可以采用刷涂、喷涂或滚涂等方法，局部修补或小面积构件涂装，不具备喷涂条件时，可采用抹灰刀等工具进行手工抹涂方法。室外厚型防火涂料（批发）防火性能

防火涂料是涂刷在被保护物表面的被动防火材料，任何被保护的物体都有承受大火考验的极限值，无论什么结构的建筑遇火时间久了都是会倒塌的，防火涂料的作用是在被保护物体表面起到隔离的作用，延缓建筑坍塌的时间，为营救和灭火争取到宝贵的时间，确切地说，防火涂料也有它的耐火极限，超过耐火极限以后，被保护的物体表面还是会着火的。

[室外厚型防火涂料（厂商）](#)