

# 油性钢结构防火涂料（公司）

产品名称	油性钢结构防火涂料（公司）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

## 产品详情

油性钢结构防火涂料（公司）-油性钢结构防火涂料（公司）饰面型膨胀防火涂料，可分为溶剂型和水性两类，两类涂料所选用的防火组分基本相同，因此很难说它们的防火性能有多大的差别，其选用的溶剂以采用的成膜物质而定，溶剂型防火涂料的成膜物质一般选用氯化橡胶、、树脂、酚醛树脂等，采用的溶剂为200号溶剂汽油、喷漆稀料、醋酸丁酯等，水性防火涂料的成膜物质一般选用氯-偏乳液、乳液、纯丙烯酸乳液、聚醋酸乳液等

4.矿物棉类建筑防火隔热涂料  
矿物棉类建筑防火隔热涂料是继厚涂型建筑防火涂料—珍珠岩系列，氯氧镁水泥系列防火涂料之后的又一重要防火涂料系列，尚属空白，它与珍珠岩类防火涂料相比，其主要特点是作为隔热填料的矿物纤维对涂层强度可起到增强作用，可应用于地震多发的地区或常受震动的建筑物，并能起到防火、隔热、吸音之作用，矿物棉类建筑防火隔热涂料主要有矿物纤维防火隔热涂料、隔热填料，其主要成分是矿物棉、粘结材料一般是水泥，在现场采用干法喷涂施工，即纤维经分散后与粘结材料一起用高压空气输送至喷口处，然后与分布于喷口周围的高雾化水混合喷射至待涂表面，能够获得密度较小的涂层，从而能减轻整个建筑物的重量，降低建筑物负荷，国外已广泛使用快干型矿物棉类防火涂料，在施工条件差的建筑工地使用时，具有施工方便、成本低、干燥时间短等优点 不足之处要使钢结构材料在实际应用中克服防火方面的不足，必须进行防火处理，其目的就是将钢结构的耐火极限提高到设计规范规定的极限范围，防止钢结构在火灾中迅速升温发生形变塌落，其措施是多种多样的，关键是要根据不同情况采取不同方法，如采用绝热、耐火材料阻隔火焰直接灼烧钢结构，降低热量传递的速度推迟钢结构温升、强度变弱的时间等，但无论采取何种方法，其原理是一致的，下面介绍几种不同钢结构的防火保护措施

3 重力式喷枪 台 薄涂型涂料喷涂 2钢结构防火涂料施工要求溶剂型涂料具有非常好的流平性，一次涂装所得到的湿涂膜较厚时容易造成流挂。为了防止涂料流挂，可在涂料生产时予以考虑。例如，使用适当的防流挂助剂使涂料具有合适的流变性。属于这类助剂的有有机膨胀润土、氢化蓖麻油等。1.图纸会审工作已经完成，具有图纸会审纪录。无毒型膨胀防火涂料可用于保护电缆、?????

和绝缘板的防火涂料或防火腻子。油性钢结构防火涂料（公司）

2.2.3分层涂覆的涂料，应按产品施工工艺规定的施工间隔进行涂覆，直至达到所需厚度，2.2.4涂覆后的涂层不应出现流挂、粉化、空鼓、脱落、漏涂和裂纹等缺陷，2.3薄型钢结构防火涂料的施工2.3.1薄型钢结构防火涂料的施工应满足下列要求：1薄型钢结构防火涂料，宜采用喷涂工艺施工，每遍喷涂厚度不宜超过2.5mm，喷涂压力宜为0.4~0.6Mpa，应按产品施工工艺规定的施工间隔进行涂覆采 耐水性试验。

、膨胀型防火涂料受热膨胀发泡，形成碳质泡沫隔热层封闭被保护的物体，延迟热量与基材的

传递，阻止物体着火燃烧或因温度升高而造成的强度下降。一般防火涂料位于最外面，当建筑对外观效果要求高时，可再在外面加刷面漆，但须与防火涂料相容。油性钢结构防火涂料（公司）喷涂法：使用压缩空气及喷枪使涂料雾化的施工方法，它的特点是喷涂后的涂层质量均匀，生产效率高，缺点是有一部分涂料被损耗，同时由于溶剂的大量蒸发，影响操作者的身体健康，空气喷涂的关键设备是喷枪，喷枪依据涂料供给方式通常分为重力式、吸引式和压送式3种，又按喷涂能力分为小型和大型两类，涂料黏度高，需要空气压力大，喷嘴应选大口径的；涂料黏度低，需要压力小，喷嘴可以选小口径的，空气喷涂的空气压力一般为0.3~0.6MPa。

### [室外钢结构防火涂料\(品牌\)](#)