

非膨胀型防火涂料（报价）

产品名称	非膨胀型防火涂料（报价）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	产地:河北 包装:桶 运输:路运
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

非膨胀型防火涂料（报价）-非膨胀型防火涂料（报价）防火性能

防火涂料是涂刷在被保护物表面的被动防火材料，任何被保护的物体

都有承受大火考验的极限值，无论什么结构的建筑遇火时间久了都是会倒塌的，防火涂料的作用是在被保护物体表面起到隔离的作用，延缓建筑坍塌的时间，为营救和灭火争取到宝贵的时间，确切地说，防火涂料也有它的耐火极限，超过耐火极限以后，被保护的物体表面还是会着火的厚型钢结构涂覆在钢构件上的厚型钢结构防火涂料的防火隔热原理是防火涂料受火时涂层基本上不发生体积变化，但涂层热导率很低，延滞了热量传向被保基材的速度，防火涂料的涂层本身是不燃的，对钢构件起屏障和防止热辐射作用，避免了火焰和高温直接进攻钢构件.还有涂料中的有些组分遇火相互反应而生成不燃气体的过程是吸热反应，也消耗了大量的热，有利于降低体系温度，故防火效果显著

评定质量度。2块试件均符合要求判为合格。五当设计要求涂层表面要平整光滑时

应对最后一遍涂层作抹平处理 确保外表面均匀平整5.采用喷涂方式涂装时，用凹凸斗式喷枪，空气压力为0.6~0.8MPa，喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面，以40~60mm为宜。6.5.5.2

试件加载条件应符合 GB/T9978.6的相关规定,试件承受四点集中荷载模拟的均布荷载,荷

非膨胀型防火涂料（报价） 2）涂料配制

单组分涂料，现场采用便携式搅拌器搅拌均匀；双组分涂料，按照产品说明书规定的配比混合搅拌，防火涂料配制搅拌，应边配边用，当天配制的涂料必须在说明书规定时间内使用完，搅拌和调配涂料，使之均匀一致，且稠度适宜，既能在输送管道中流动畅通，而喷涂后又不会产生流淌和下坠现象该项目位于xx市城市东部副中心核心起步区——锦江规划片区，根据规划，xx市东部城市副中心锦江规划区规划总用地面积约8.5平方公里，其中城市建设用地面积约12574亩，人口规模规划约12万人。目前该片区分布了大量的住宅用地，而规划中该片区的开发将带来更大的用电量，故需加强基础设施的建设。i、高空作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋。上下时手中不得拿物件；并必须从的路线上下，不得在高空投掷材料或工具等物；不得将易滚易滑的工具、材料堆放在垂直升降机上；不准打闹。工作完毕应及时将工具、零星材料、另部件等一切易坠落物件清理干净，以防落下伤人。· 500×500×6（

2)有利于沿线两侧地块的开发，完善城市市政公用设施，提高该区域地块价值，改善区域投资环境，提高社会效益。非膨胀型防火涂料（报价）薄涂型施工第3.3.1条薄涂型钢结构防火涂料的底涂层（或主涂层）宜采用重力式喷枪喷涂，其压力约0.4MPa，为局部修补和小面积施工，可用手工抹涂，面层装饰涂料可刚涂、喷涂或滚第3.3.2条

双组份装的涂料，应按说明书规定在现场调配；单组份装的涂料也应充分搅拌，喷涂后，不应发生流淌和下坠。

[油性钢结构防火涂料\(公司\)](#)