

LDKS冲床保护神,守护神

产品名称	LDKS冲床保护神,守护神
公司名称	上海焯炜自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LDKS 公称压力:10 (kn) 滑块行程:300 (mm)
公司地址	上海莘莘学子创业园车亭公路138弄B区
联系电话	86 021 66398462 13370057936

产品详情

型号	LDKS	公称压力	10 (kn)
滑块行程	300 (mm)	行程次数	1111 (次/min)

简要说明：光电保护装置是通过发射红外线，产生保护光栅，当光栅被遮挡时，装置发出遮光信号，控制具有潜在危险的机械设备停止工作，以降低操作人员在工作环境中受到伤害的可能性。详细介绍：光电保护装置是通过发射红外线，产生保护光栅，当光栅被遮挡时，装置发出遮光信号，控制具有潜在危险的机械设备停止工作，以降低操作人员在工作环境中受到伤害的可能性。

保护长度为0-2000mm，适合应用于2米以内的机床台面或保护区域。

保护高度因规格而不同，从100mm到1560mm均为常规产品。

光轴间距分为20mm，30mm，40mm三种，分辨力分别为30mm，40mm，50mm。

采用对射式设计，小巧美观，安装方便。光电保护装置的组成单元：

发光器：由若干发光单元组成，发射红外光线。受光器：由若干受光单元组成，接受红外光线，与发光器对应，形成保护光幕，产生通光、遮光信号，通过信号电缆传输到控制器。控制器：为发光器、受光器供电，并处理受光器产生的通光、遮光信号，产生控制信号，控制机床的制动控制回路或其他设备的报警装，实现机床停车或安全报警。控制器又可分为内置式控制器（q）和外置式控制器(p)；内置式控制器结构小巧紧凑，可安装在机床或其他设备的电气柜内；外置式控制器结构美观牢固，可直接安装在机床床壁上或其他设备上。信号电缆：用来传输控制器和发光器、受光器之间的信号。

控制电缆：用来连接控制器和机床、设备，以实现机床或其他设备的安全控制。

光电保护装置适用于保护长度为2米以内的机床（机床台面）或保护区域。

对于压力机，保护高度应不小于：机床滑块行程 + 调节量 对于其他机械或危险区域，应根据需要保护的区域高度，选择相应规格的光电保护装置。控制器可根据安装的方便性要求，选用w型外置式控制器或n型内置式控制器。如无特殊要求，所配备的电缆标准长度如下：信号电缆：2.5米、5.0米 各一根
控制电缆：p型外置式控制器，2.5米；q型内置式控制器，1.0米 如有特殊要求，请在订货时说明。