

圆形橡胶气囊 文山预制空心板橡胶充气芯模 气密性好 众拓路桥

产品名称	圆形橡胶气囊 文山预制空心板橡胶充气芯模 气密性好 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	650.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

主要用于公路桥梁混凝土前张法后张法梁的浇筑成型工程。同时也被涵洞排污工程所采用。橡胶气囊充入压缩空气后，气囊即伸展达到其截面设计要求，充气压力根据厂家标识而定，不可超压充气。它使用简便，经济耐用，可反复使用近百次，不充气时收缩，任意折叠、卷曲，充气后具有足够的强度来承受混凝土的压力。3、气囊内模有精良的耐老化性能，利用寿命长；（3）、从施工工艺中控制在预制空心板施工中，应尽量采取两次浇筑混凝土，即先浇筑底板，然后穿桥梁橡胶充气内模浇筑腹板和顶板，采用砼内部振捣时，应选用振动力稍微小一点的振动棒，并且在振捣中，应尽量避免触及桥梁橡胶充气内模，并注意浇筑速度不要太快。桥梁气囊拆模时间为混凝土的初凝，有的工人一般用混凝土顶板无指纹为宜。通过以上对比分析，可以看出用气囊做为内模在保证工程的同时可以加快施工速度，工人劳动时间和强度，成本低廉，能有效地工程造价，综合效益。充气中控制好充气气压，气压与温度有很大关系，一般控制在0.03MPa-0.04MPa，可由现场技术员通过现场试验确定，以保证桥梁橡胶充气内模充气成型后设计内部结构尺寸，同时保证在混凝土浇筑中桥梁橡胶充气内模变形在设计或规范允许误差范围内。

我公司生产的橡胶充气芯模让购买者无后顾之忧。(4)用于支撑的所有杆件，必须经检验合格后方可使用。1、橡胶充气芯模的设计科学合理桥梁气囊内模在安装前先进行充气，充气压力不易过大，应控制在橡胶提供的充气压力使用说明书中的充气压力。然后在橡胶气囊表面涂刷皂粉水或裹一层地膜，以利于脱模。充气芯膜操作简单，使用便捷，可多次重复使用。但应正确使用，注意保管才能行。现将使用后注意事项及如何保管简单介绍。可以有效的施工成本，加快施工进度。桥梁充气芯模安装使用：1、在使用充气芯模前，守先检查钢筋笼钢丝接头及轧丝头不得朝内径方向弯曲，以免扎伤芯模，形成漏气现象。关于桥梁充气芯模梁板钢管支架安装与拆除施工3、存放气囊的地方应远离热源。当混凝土初凝时，打开阀门放气，即可将芯模，拆模时间可视水泥号而定。1、橡胶充气芯模为充气产品，使用方便，使用后方便拆除，节省劳动时间和劳动成本，工作强度。

