

山东耐磨陶瓷厂家供应150*100*15耐磨氧化铝陶瓷衬板92 95

产品名称	山东耐磨陶瓷厂家供应150*100*15耐磨氧化铝陶瓷衬板92 95
公司名称	山东合创明业精细陶瓷有限公司
价格	9.20/千克
规格参数	品牌:合创 型号:150*100*15 洛氏硬度:85
公司地址	高新区尚功路5066号
联系电话	13656440704 13285336108

产品详情

别名:耐磨陶瓷衬板、高铝衬板、耐磨衬板，氧化铝衬板，氧化铝陶瓷板，陶瓷内衬，微晶耐磨氧化铝衬板

微晶耐磨氧化铝衬板、衬片，广泛应用于钢铁、热电、煤炭、水泥等行业中物料输送设备内外表面，可有效延长设备的使用周期。

产品具有耐磨性好、抗冲击、施工方便等特点，其理论耐磨性能相当于锰钢的260倍，铬钢的170倍。产品广泛用于钢铁、电力、煤炭、水泥等行业中物料输送设备及选粉设备内外表面，可有效延长设备使用寿命。

应用领域：主要应用于钢铁厂、热电、煤炭、水泥等行业中物料输送设备及选粉设备内外表面。

微晶氧化铝衬板常用规格：单位：mm注：可根据客户要求制作不同规格的产品。

产品规格/specification available

规格	长度(l)	宽度(w)	厚度(h)
平板衬板	50-200	25-150	6-50
焊接衬板	50-150	30-150	8-30
管道衬板	20-150		

产品参数/technical data:

项目/产品	92系列	95系列
item/product	92series	95series
氧化铝al2o3 (%)	92	95
莫氏硬度hardness(mohs)	9	9
吸水率water absorption(%)	0.02	0.02
断裂韧性fracture toughness(mpa)	3.65	3.75
抗弯强度bending strength(mpa)	255	275
体积密度density(g/cm3)	3.60	3.65
耐压强度	850	900
compressive strength(mpa)		
导热系数	16.8	16.8
thermal conductivity(w/m.k)		