

圆形橡胶气囊 遂宁市桥梁空心板芯模气囊 优良品质 众拓路桥

产品名称	圆形橡胶气囊 遂宁市桥梁空心板芯模气囊 优良品质 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	650.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

本厂生产的橡胶充气气囊内置防拉布均匀，橡胶厚度一致，充起气后不会出现局部鼓包造成混凝土厚度不一致，有保证，且其本身耐老化性能好，可反复使用，操作简单、省时、省工、省料、经济效益显著等特点，深受各施工单位的欢迎。2、橡胶气囊，桥梁橡胶气囊应伸开平放，不得堆放，亦不得在气囊上堆压重物。脱模如果过晚：如果桥梁预制板气囊内模模拆的时间太晚，就会出现桥梁预制板气囊内模同混凝土粘结在一起的现象，在桥梁预制板气囊内模往外时会造成气囊内模外层损坏。桥梁充气主要用于（2）防止芯模侧向不均匀变形：浇筑中保持空心板气囊芯模两侧分层均匀上升（每层厚度控制在400mm左右），振捣器从两侧对称振捣，以防止空心板气囊芯模受力不均而产生变形的现象。4.空心板充气芯模完全能够抵住混凝土浇筑时放出的热量，不变形不开裂，避免了钢模拆模不安全的诟病。直径:900mm使用压力:0.025MPa桥梁橡胶充气气囊的性能特点A.芯模使用后用清水冲洗干净，不用时应放置通风干燥处，不要触及油剂，酸，碱。八角桥梁充气芯模施工注意事项(2)支架安装可从箱梁一端开始向另一端推进，也可从中间开始向两端推进，工作面不宜开设过多且不宜从两端开始向中间推进，应从纵横两个方向同时进行，以免支架失稳。

予应力空心混凝土构件，由于接纳气囊内模，其重量比非予应力实心构件轻25%，为修建现场施工轻型化提供了有利条件因此减轻修建物上部布局的重量，可以使桩基收缩，跨径增大；2.充气气囊采用天然橡胶与锦纶布先期合成，后用硫化工艺后制成。（1）芯模本身的定位加固和防变形加固：空心板气囊芯模本身的定位加固主要依靠定位箍固筋与涵洞主筋焊接（定位箍固筋同时起到控制混凝土保护层的作用），空心板气囊芯模防变形加固通过在定位环箍固筋顶部120度方位内均匀设5条扁钢，扁钢的布设可防止空心板气囊芯模因混凝土浇筑中巨大上浮力而定位箍固筋产生变。A、在捣振混凝土时芯模会上浮，因此，必须上下左右加以固定，一般直径为250mm芯模箍筋间距为80cm，如直径加大，间距相应缩小。2、涵洞排污工程。为其上浮预留，然后将桥梁橡胶固定，定位筋加密，在定位筋上绕桥梁橡胶弧形上、左、右设置3个通长钢带，压住桥梁橡胶上浮。

