

# 预制空心板橡胶气囊 鄂州市桥梁工程芯模橡胶气囊 循环使用 众拓路桥

产品名称	预制空心板橡胶气囊 鄂州市桥梁工程芯模橡胶气囊 循环使用 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	650.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

橡胶充气芯模可以有效的施工成本，加快施工进度。桥梁橡胶芯模作为代替钢模、木模、竹模的新型橡胶制品已经被广泛的应用到了各种工程中去了，桥梁预制空心板用它，管道排水堵水也用它。我们只知道它的使用率高，但有多高呢。皂粉和水的比例大约是1：20。3、打开阀门充气到规定压力，即可关闭阀门、切忌不得超压。4、异型芯模应交替充气直达规定压力。5、将进入钢筋笼内的芯模上下左右加以固定。克服上浮力及左右。6、浇筑混凝土后，使用振动棒从两侧同时振捣，防止芯模左右。充气时用压力表控制监测气压。直径:250mm使用压力:0.05MPa在充气时一定要千万不可充气过压橡胶气囊，桥梁橡胶气囊的使用压力如下。1、工作，入模完成后，检查固定点是否都已经固定好，钢筋笼无朝向气囊内模方向的尖锐钢筋及捆扎铁丝等。为了保证橡胶充气芯模的使用效果，避免出现芯模被刺破、变形以及上浮等问题，笔者通过工程实践总结了以下措施：3、打开阀门充气到规定压力，即可关闭阀门、切忌不得超压。3、八角桥梁充气芯模每次使用后应妥善存放，防止污染、破损及老化。

从空腔中充气芯模，使用简便，经济耐用，不充气时收缩，任意折叠、卷曲，充气后具有足够的强度来承受混凝土的压力。这是任何模板所wuke比拟的。橡胶充气芯模的安装使用：保证橡胶充气芯模使用效果的措施在-10 ~+90 的范围内，材质没有变化。2.4橡胶芯模充气时，必须安装压力表进行压力监测，严禁超出规定压力使用以避免施工中出现爆裂现象；3.3不得与油类及youji溶剂。3.5芯模如有漏气现象，可用砂轮或木锉将其表面打毛，用汽油清洗过后，涂上胶粘剂复盖胶片胶布修补。此种模具特别适用于超长与大直径空心构件、异型截面空心构件混凝土浇筑的要求，其操作简dan容易、安装轻便、拆卸方便、周转灵活，具有良好的耐老化性能，适用范围广，可fanfu使用多次，在成本和加快施工进度方面也显示出其优点和长处。

