

检查井混凝土模块砖踏步安装规范

产品名称	检查井混凝土模块砖踏步安装规范
公司名称	保定华盛建材销售有限公司
价格	3.00/块
规格参数	品牌:华盛建材 强度:MU15 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区东史端镇西史端村(注册地址)
联系电话	19331223000

产品详情

污水检查井混凝土模块砖梯步组装,梯步可以直接嵌入于双层砌块砖之间,用自动切割机在规划安装方式切数刀,凿开槽口,放进梯步,用混凝土包

裹严密,与此同时调整一下梯步交角,平面度,露出长短。梯步组装,应随砌随安,混凝土凝固前不可践踏。梯步组装后盖板、井圈、下水井盖。污水检查井砌

筑或组装至要求标高后,需及时浇制或组装后盖板、井圈,盖好井盖。污水检查井工程施工完成后,要加强保养,混凝土及水泥砂浆没有达到设计方案抗压强度前不可

开展回填土,若有特别要求,由设计者明确回填土时长,并给出对应的技术保障措施。组装后盖板、井圈、下水井盖。污水检查井砌墙或组装至要求标高

后,需及时浇制或组装后盖板、井圈,盖好井盖。污水检查井施工完成后,要加强保养,混凝土及水泥砂浆没有达到设计方案抗压强度前不可开展回填土,如有特别

规定,由设计者明确回填土时长,并给出对应的技术保障措施。

按现阶段的销售市场售卖的家庭用的成品楼梯的情况看,相对高度一般在170-210mm,180mm上下是较好经济发展

适用挑选;同-室内楼梯的每个楼梯平台,其梯步高度、总宽规格应当是一样的,规格不应该有没有规律性的改变,以确保倾斜度与步幅关联稳定。楼梯平台

各个梯步外缘各点连线称之为倾斜度线。倾斜度线和水平面的夹角即是楼梯的坡度(这一交角的正切值称之为室内楼梯的梯度方向)。房间内楼梯的坡度一般为

20度-45度合适,较好好倾斜度为30度以上。混凝土模块污水检查井(-)施工技术前期准备工作- 基础垫层- 阀门井砌墙- 流槽- 梯步组装- 后盖板

组装- 井室砌墙- 收面填缝- 讲圈及井盖安装。(_
=)I具提前准备孔径3cm插式振动器;石自动切割机;紧锢器;瓦专用工具。混凝土模块在检

查井中运用的主要特征。混凝土模块由沙、石、混凝土、煤灰等原料按照一定的配制经高压振捣力度, 竖直挤压加工。混凝土模块式污水检查井改

发生变化传统砖砌检查井、浇筑井工程施工进度缓慢、加工工艺愚钝、抗压强度低、构造易地基沉降等问题。