

西门子IONPURE CEDI整机

产品名称	西门子IONPURE CEDI整机
公司名称	山西若广自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:IONPURECEDI整机 操作压力:5 (Mpa) 品牌:西门子IONPURE
公司地址	山西省太原市小店区平阳路街道长风街131号华德中心广场E座318、319号
联系电话	19974373760 19974373760

产品详情

型号	IONPURE CEDI整机	操作压力	5 (Mpa)
品牌	西门子IONPURE		

ionpurelx-z工业型cedi膜堆

ionpurelx-z连续生产高纯水，不需要化学药剂。针对工业应用而开发ionpurelx-z工业型膜堆利用连续电去离子技术 (cedi) 生产高纯水，其产水水质等同甚至优于混床出水。ionpure膜堆可极其可靠的为电力、电子、太阳能、hpi/cpi、食品和饮料行业，以及实验室提供高品质的高纯水且不需要停机再生。

lx-z系列膜堆特点：

I产水水质等同于甚至优于混床出水，无需使用化学药剂

I连续产水且水质稳定无波动，不似批处理设备呈周期变化

I不需使用酸、碱，中和系统及树脂罐

I专利的“全填充”浓水室，不需要加盐和浓水循环

I双“o”型圈密封，保证无泄漏运行；

I超级电气绝缘；

I7bar(100psi)，113 ° f(45 ° c)连续运行。

I运行费用远低于传统的离子交换。

运行环境：应安装在室内，避免阳光直射，室内高温度不超过45 。

质量标准：ce认证产品。膜堆生产工厂已通过iso9001-2000认证。每个膜堆在出厂前都经过了测试，符合严格的ionpure标准和工业标准。

低进水水质要求

ix模块进水必须是当量电导率小于40s/cm的反渗透产水（包括二氧化碳与硅）

进水当量电导率(包含二氧化碳)	<40s/cm
温度	50-113 ° f(45 ° c)
进水压力	20-100psi(1.4-7bar)
总氯(以cl ₂ 计)	<0.02ppm
铁离子	<0.01ppm
锰	<0.01ppm
硫化物	<0.01ppm
ph值	4-11
总硬度(以caco ₃ 计)	<1.0ppm
toc (以c计)	<0.5ppm
硅(sio ₂)	<1.0ppm

膜堆规格：

ip-lxm10zi设计产水量：1.1-1.65m/h电压：0-135v电流：0-6a

ip-lxm18zi设计产水量：2.0-3.1m/h电压：0-240v电流：0-6a

ip-lxm24zi设计产水量：2.8-4.2m/h电压：0-320v电流：0-6a

ip-lxm30zi设计产水量：3.4-5.1m/h电压：0-400v电流：0-6a

ip-lxm45zi设计产水量：5.1-7.7m/h电压：0-600v电流：0-6a