

高温遮蔽胶带 美纹纸 0.13 (mm)

产品名称	高温遮蔽胶带 美纹纸 0.13 (mm)
公司名称	苏州博智骏新材料有限公司
价格	6.00/平方
规格参数	型号:高温遮蔽胶带 基材:PET 厚度:0.05
公司地址	苏州工业园区娄葑分区群星二路69号
联系电话	015995817817 15995817817

产品详情

型号	高温遮蔽胶带	基材	PET
厚度	0.05 (mm)	宽度	737 (mm)
颜色	白米色	长期耐温性	常温 ()
适用范围	喷漆、电子、五金	品牌	九斯盟
耐温性	220 ()		

高温遮蔽胶带可以在喷漆、涂装过程中，保护零件的表面，遮挡油漆、涂料、颜料、灰尘等，也可用于汽车保护零部件，隔绝灰尘等，遮蔽胶带能够满足汽车遮蔽和保护的需求，除汽车行业应用外，在电子、飞机、轮船、轨道机车，建筑和室内装修等多个行业都有应用耐高温胶带，一般常用于电子设备制造和喷涂遮蔽过程中。高温遮蔽胶带为电子设备各零部件粘接提供多种耐高温胶带，这些胶带的耐高温性能使得它们能够在经受一定高温的情况下仍保持粘接力和其他性能的稳定。同时，高温遮蔽胶带也提供众多耐高温胶带用于各类喷涂过程中的遮蔽，如汽车、轨道机车、飞机、轮船等制造过程中需要使用的的高温或中等温度烘干遮蔽胶带，风力机生产过程中使用的粉末高温喷涂遮蔽胶带等。tesa耐高温胶带用于喷涂遮蔽，表现为粘接牢固，且经历高温后移除无残胶

高温遮蔽胶带遮蔽保护电镀电泳.超高温烤漆胶带 特性: 该胶带胶纸以柔软PET聚酯薄膜为基材，单面涂布高性能有机硅压敏胶而成。主要用做高温环境工作表面处理遮蔽保护，电镀，电泳、超高温烤漆、粉末喷涂及晶片元件端电极使用等；优点:

产品具有优异的耐高温性，高粘着力、再撕离不残胶性和耐溶剂性等特性。用途:

- 1、主要适用于电脑机箱、机柜等金属表面处理高温粉末喷涂、烤漆遮蔽保护；
- 2、同时适用于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等；
- 3、印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定及PCB板含浸过程中遮蔽金手指部分和防止电镀液浸入及污染，印刷电路板镀金遮蔽保护用；
- 4、家电、机械、电子等行业需高温涂装喷漆保护，高温捆绑固定作用。
- 5、离型纸接头使用（亦称：接驳胶带）规格: 长度:33m/66m/可定制米数 厚度:0.05mm/0.06mm/0.08mm 宽度:2mm-980mm 颜色：绿色 蓝色 透明白色 黄色 红色 注意事宜:

- 1、使用时，要注意被粘贴物的表面没有油污、粉末、灰尘、或其它离型剂。
- 2、本胶带使用在含有增塑剂的材质上时，粘性会受影响，使用时注意检测。
- 3、储存于低于25℃，相对湿度65%，干燥的环境下；避免阳光直射及高温（40℃以上）高湿（75%RH）环境；储存期限：6个月。温馨提示：

1、产品可以根据客户特殊需要,进行各种厚度和粘性以及防静电处理,可模切加工。 2、提供的每种材料的耐受温度值仅供参考,参考值会因所处应用场合、使用方法和暴露于一定温度下的时间而变化。