

行车随行控制电缆 BRflex

产品名称	行车随行控制电缆 BRflex
公司名称	标柔特种电缆上海有限公司
价格	8.90/米
规格参数	标柔电缆:BRMCFLEXCS RVV2G:7芯、8芯、12芯 上海:柘林镇浦卫公路6169号
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	19804088592

产品详情

上海特种电缆厂为您提供行车随行电缆，行车随行控制电缆，行车电缆。产品型号为 BRflex-1G、-2G，电缆长期跟随行车、龙门吊移动设备弯曲卷绕使用不会变形，电缆内外层护套之间加有一层凯夫拉编织层，以此保证电缆的耐扭、弯曲性能。厂家自产自销模式，欢迎各大代理商代理我司品牌，我们支持一米起订如有用户需要样品，我们随时支持国内各大地区配送。

应用场景：行车、卷筒以及部分起重设备

使用行程：100-260米

弯曲半径：6Dx电缆直径

使用电压：0.6/1KV

符合认证：ROHS认证、IS9001质量管理体系认证、CCC认证

使用温度：

电缆护套材料为：PVC丁晴材料时支持安装温度-25 ° C~+65 ° C

电缆护套材料为：PUR聚氨酯材料时支持安装温度-45 ° C~+90 ° C、

耐油性能：符合DIN EN 60811-2-1标准，还耐生物（符合VDMA 24568标准第8章S-MB）

环保性能：无铅，符合2006/95/EG标准

性能特点：

中心去应力设计

多束成缆结构

屏蔽电缆中采用甲冑式挤压成型的内护套

全屏蔽绝缘编织网

优化的屏蔽编织角度

行车随行控制电缆在安装时要注意以下事项：

1：如果安装电缆为“扁电缆”时：是需要一个可以自动收放的收线盘。2：如果安装电缆为“圆形电缆”时：则用滑轮+线卡固定安装

行车随行控制电缆 BRflex，任何内部结构的缺陷都很难从外部察觉但护套的问题肉眼可以直接观察到，护套是电缆精密结构的第一层保护，这就是为什么破裂、磨损和膨胀变形的护套是非常严重的质量问题。为了避免这样的问题，我们提供了7种不同材料的电缆护套，供客户根据其机械的相应工作环境进行选择。