

有机增强增韧合金管 波纹管 大量现货 同等质量下价格更低

产品名称	有机增强增韧合金管 波纹管 大量现货 同等质量下价格更低
公司名称	上海湖泰管业科技有限公司
价格	20.00/米
规格参数	环刚度:8、10、12.5 规格:DN200-1000mm 连接方式:承插胶圈
公司地址	上海市嘉定区科福路358_368号4幢1层E区J195室
联系电话	021-69979981 18116496615

产品详情

有机增强增韧合金管 波纹管，双壁波纹管的产品性能：

- 1) 有机增强增韧合金管 波纹管环刚度可达SN24，管材内径达1500mm，有机增强增韧合金管 波纹管抗老化性能优异，合金管使用寿命超过100年。
- 2) 安装性能优异，连接简单，接头密封形式先进，永不泄漏，安全可靠。
- 3) 具有很好的柔韧性、抗震性能：有机增强增韧合金管 波纹管具有高强超韧的特点,使合金管有很好的柔韧性和整体抗外压能力,在有超重荷载路面下使用时,可保证通行安全。
- 4) 抗化学、耐老化能力强，使用寿命长。有机增强增韧合金管 波纹管具有极强的耐腐蚀和抗化学物质侵蚀的能力，在输送腐蚀流体或在腐蚀性极强的土壤中敷设时无须任何防腐处理，性能大大优于其它管材。
- 5) 卫生性能好，有机增强增韧合金管 波纹管在加工过程中不添加任何有害助剂，有机增强增韧合金管 波纹管无任何毒性，不结垢，不繁殖微生物。无污染,可回收再使用，环保健康。
- 6) 管内壁糙率低,输水量大：有机增强增韧合金管 波纹管管内壁糙率N约为0.010。因此输送流体时比摩阻小，在同等使用条件下输水量较其他管材大幅度提高，降低了工程造价。

7) 有机增强增韧合金管 波纹管管在同等应用条件下比其它管材重量轻，便于运输，施工方便快捷，可降低施工费用。在应用中,不需混凝土垫层和混凝土管基，沟槽合格后即可直接敷管，可做到边开挖、边下管、直接回填，大大简化了施工程序，缩短了工期。