

盈安撬装加油站液位仪油罐油位计防爆阻隔加油设备智能监控仪探棒

产品名称	盈安撬装加油站液位仪油罐油位计防爆阻隔加油设备智能监控仪探棒
公司名称	郑州盈安仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路96号创业中心2号楼一层B1167
联系电话	18039221330

产品详情

产品名称：盈安撬装加油站液位仪

产品品牌:郑州盈安仪表

产品型号：YA-盈安撬装液位仪

盈安防爆型撬装液位监控仪使用附合国家防爆等级要求生产，符合工业场合对严酷环境的要求。

防爆型撬装液位监控仪仪器内置本质安全电源部件为液位计供电。采用彩色显示屏。内置管理软件，可实时显示撬装罐的液位、界位、水位、容量、平均温度。同时根据罐容表测算出储油和空罐等数据。

盈安防爆撬装型液位监控仪适合撬装站、小型罐区等场合使用，对经营者提高管理能力，提升生产效率，降低人工劳动强度有着重要作用。

产品特点：

- 1.根据用户提供的罐容表显示罐余油 罐表数据的录入及导入
可U盘导入2.采用数字通讯方式，外接液位仪布线方便灵活3.内置电源输出安全栅 带报警消除按键
- 4.用户可自行设置系统运行/报警参数及油罐报警及解除5.实时监控油罐数据、静态测漏，自动生成进油报表，库存等报表6.系统时钟设置油罐、探棒参数设置

7.远程数据查看功能，可通过主机PC或手机联网查看功能8.其他各种传感器接口的扩充功能

9.带紧急关停开关系统状态

10.可扩展防溢油和加油泵控制

系统参数

电源：AC220V \pm 10%

工作温度范围：- 20 ~ 60

工作湿度：0% ~ 90%

显示器分辨率：800 \times 600

显示尺寸：165 \times 123mm

机箱尺寸（长 \times 宽 \times 高）：300 \times 400 \times 190mm油罐监控数量：1-4个油罐；

开放联网协议：开放式的接口协议，可与国内主流石油设备厂家的中控管理系统联接，满足石油公司对成品油零售的管理需求

检测精度：< 1mm

报警方式：声光报警

输出信号：继电器输出、RS485总线、MODBUS