

LDPE荷兰利安德巴塞尔 1840H

产品名称	LDPE荷兰利安德巴塞尔 1840H
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗静电:荷兰利安德巴塞尔 耐冲击:1840H 高强度:荷兰
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

利安德巴塞尔医疗级LDPE Lupolen 1840 H

利安德巴塞尔医疗级LDPE Lupolen 1840 H

吸水率	0.010 %	0.010 %
平衡吸湿	0.010 %	0.010 %
机械性能额定值(公制) 额定值 (英制) 测试方法	0.00 兆帕	1310 磅/平方英寸
伸长率	>= 50 %	>= 50 %
***终长长率	15.5 %	15.5 %
模拟量	0.200 帕	29.0 ksi
电阻率额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法	1.00×10^{15} 欧姆-厘米	$\geq 1.00 \times 10^{15}$ 欧姆-厘米
表面电阻	1.00×10^{14} 欧姆	1.00×10^{14} 欧姆
介电常数	2.3	2.3
	@频率 100 赫兹	@频率 100 赫兹
	2.3	2.3
	@频率 1e+6 Hz	@频率 1e+6 Hz
耗散因数	0.00020	0.00020
	@频率 100 赫兹	@频率 100 赫兹
耐漏电起痕指数(CTI)	600 伏	600 伏

线性膨胀系数公称额定值 (英制) 测试方法

128 ?in/in- ° F

@温度 20.0 ° C

@温度 68.0 ° F

第三温度

108

226 ° F

下热变形温度(0.46 MPa)

41.0 ° C

106 ° F