

800碘值蜂窝活性炭高性能气相吸附

产品名称	800碘值蜂窝活性炭高性能气相吸附
公司名称	溧阳市幸邦活性炭有限公司
价格	.00/立方
规格参数	幸邦:XB-104 规格:100X100X100 产地:溧阳
公司地址	溧阳市竹箐工业园
联系电话	13951208977

产品详情

800碘值蜂窝状活性炭是一种新型环保活性炭废气净化产品，能有效降低异味和污染物，达到国家废气一级排放标准。本产品主要原料是采用煤质柱状活性炭、高碘值椰壳粉末活性炭、超强脱色木质粉末活性炭，目前大多数都是煤质活性炭粉制造成蜂窝形状的活性炭，所以被人们称为蜂窝状活性炭。

一、800碘值蜂窝活性炭用途：

蜂窝活性炭可广泛用于各种气体净化设备和废气治理工程，实践证明，净化效果比普通好。食品、化工、工业尾气处理、机场、造船厂、电子行业、汽车厂、制药、医疗、工业大厦、大型剧院等公共场合用到的通风设备的尾气处理。

二、800碘值蜂窝活性炭性能参数：分两种，耐水与不耐水，所有指标参数相同，规格大小可按客户要求生产。常规100*100*100mm。

三、800碘值蜂窝活性炭技术指标：

主要成份：煤质粉末活性炭

规格（mm）：100X100X100

孔数量（个）：40X40=1600

孔径（mm）：1.5

笨吸附率（%）：30.2

二甲笨吸附率（%）：30.7

甲醛吸附率 (%) : 30.0

着火点 (° C) : 480

四、800碘值蜂窝活性炭产品特性：

蜂窝活性炭具有比较面积大，微孔结构，高吸附容量，高表面活性炭的产品，在空气污染治理中普遍应用。选用蜂窝活性炭吸附法，即废气与具有大表面的多孔性活性炭接触，废气中的污染物被吸附分解，从而起到净化作用。

蜂窝活性炭也适用于产生有机废气污染的行业，如印刷、飞机制造、造船、电子、汽车制造、制药、容器等。蜂窝活性炭的使用环境要求：避免入口温度过高，这会降低吸附能力。一般情况下，入口温度不得超过40 ；废气中含有颗粒或粘性物质，应增加除尘和过滤以达到良好的使用效果。