

# 贵州ZZWPE天然气免费配送

产品名称	贵州ZZWPE天然气免费配送
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

## 产品详情

贵州ZZWPE天然气免费配送 重量轻:本体采用高级球墨铸铁制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%，安装维修方便。为了使调节阀正常工作，配用的执行机构要能产生足够的输出力 3、高度大，启闭时间长。闸板的启闭行程较大，降是通过螺杆进行的。(5)防止闪蒸和空化 1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。调节阀按行程特点可分为：直行程和角行程。直行程包括：单座阀、双座阀、套筒阀、笼式阀、角形阀、三通阀、隔膜阀；角行程包括：蝶阀、球阀、偏心旋转阀、全功能超轻型调节阀。 3、高度大，启闭时间长。闸板的启闭行程较大，降是通过螺杆进行的。对于双作用的气动、液动、电动执行机构，一般都没有复位弹簧。作用力的大小与它的运行方向无关，因此，选择执行机构的关键在于弄清的输出力和电机的转动力矩。对于单作用的气动执行机构，输出力与阀门的开度有关，调节阀上的出现的力也将影响运动特性，因此要求在整个调节阀的开度范围建立力平衡。 4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。调节阀的阀体种类很多，常用的阀体种类有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等。