

中兴ZXDU68B201一体化高频嵌入式通信

产品名称	中兴ZXDU68B201一体化高频嵌入式通信
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	中兴:嵌入式电源 型号:中兴ZXDU68B201 数量:200
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

中兴ZXDU68B201一体化高频嵌入式通信

中兴嵌入式电源系统ZXDU68 B201型号”参数说明是否有：是认证：CCC功能：AC/DC输出类型：多路输出输出功率：>500W输入电压：全范围稳压形式：调频式开关稳压电源电源启动方式：自激式开关电源连接方式：并联式开关电源供电系统：一级配电设备型号：ZXDU68 B201规格：5U * 19英寸* 360mm商标：ZTE包装：全新包装“中兴嵌入式电源系统ZXDU68 B201型号”详细介绍

中兴嵌入式电源系统ZXDU68 B201型号

中兴ZXDU68 B201规格参数：

产品版本号：ZXDU68 B201

整流器：ZXD3000，配置4个

监控单元：CSU500A

交流配电

输入制式：单相双路输入，手动切换

可波动输入电压范围：80 V to 300 V

输入电压频率：50 Hz / 60 Hz

输入电流：72A

输入功率因数： \geq 满载)

交流防雷：B级+C级, 100 kA

交流输出：1路50A/1P（开关电源）、2路16A/1P（1路空调、1路照明）空开

直流配电

输出电压：-53.5VDC（-42VDC~-58VDC可调）

输出功率：12kW

系统效率：95.5%（满载）

负载接入空开：一次下电：1×63A/1P, 8×16A/1P，二次下电：3×16A/1P；

电池接入空开：2路100A开关

直流防雷：10kA

结构

尺寸(H×W×D)：交流配电单元：3U*19英寸*150mm；电源插箱：5U*19英寸*360mm

重量：交流配电单元：5Kg；电源插箱：15Kg

中兴ZXDU68 B201特点

高效整流器

适用于85VAC~295VAC的电压范围

兼容ZXD3000和ZXD2000两种整流器

支持Web远程访问，可以计算机远程管理

支持使用U盘批量设置参数、拷贝历史数据

整流器QUY快捷键，方便快速查询和故障定位

提供干节点、RJ45、RS232、RS485、USB接口，满足Telnet、HTTP、FTP、SNMP组网需求

中兴ZXDU68 B201用户体验

高功率密度，节省占地空间高达50%，减少站点租赁费用支出

80~300VAC宽输入电压范围，提升电池使用寿命

-40~+70 工作温度范围，野外适应能力更强，节省温控设备的费用

采用高效率整流器，比传统电源节省电能高达10%

丰富的网络接口可提供干接点、RJ45、RS232和RS485，并支持USB接口快速开局和监控存储能力扩展

中兴ZXDU68 B201嵌入式48V开关电源规格参数：

产品版本号：ZXDU68 B201（V5.0R10M01）

整流器：ZXD3000，**配置4个

中兴ZXDU68 B201交流配电