

振邦罩面珠光氟碳漆 氟树脂氟碳漆

产品名称	振邦罩面珠光氟碳漆 氟树脂氟碳漆
公司名称	大连众邦科技有限公司
价格	170.00/公斤
规格参数	类型:氟树脂氟碳漆 用途:各种钢结构防腐 按溶剂类型分:氟炭漆
公司地址	辽宁省大连市沙河口区黄河路815-4-1-7号
联系电话	13591153312

产品详情

类型	氟树脂氟碳漆	用途	各种钢结构防腐
按溶剂类型分	氟炭漆	品牌	振邦
颜色	各种颜色	单件净重	20k (g)
保质期	12 (个月)	总固含量	50%
干燥时间	20h	耐水性	1000h
包装规格	铁桶		

产品概述：

本产品是由氟碳树脂、珠光粉、助剂及溶剂等组成的双组分涂料，用于氟碳底色漆上的罩面，使其具有金属质感，增强漆膜的装饰性及更好的耐久性。

产品特性：

- 1、超耐候性、防腐蚀性、强自洁性
- 2、强附着性、高装饰性、防水、防霉、耐酸、耐碱
- 3、良好的柔韧性、抗划伤性、耐洗刷性
- 4、优异的耐褪色、不脱落、不开裂、不粉化以及耐磨损性能
- 5、高透明度、高硬度、高丰满度

	干膜厚度（微米）	湿膜厚度（微米）	理论涂布率（平方米/公斤）
膜厚范围（一道）	15-25	40-50	14.5-24.2
推荐膜厚（一道）	20	45	18

施工说明：

表面处理：涂漆前，基材表面应清洁、干燥、平整、牢固、无油脂、锈蚀等杂物，钢铁表面最好采用喷砂或者抛丸除锈，要求达到st3级或者sa2.5级。

浮尘的处理：可用压缩空气吹净或者干净毛刷扫净

旧漆膜处理：用刮刀铲除、填平打磨平整、或者视情况采用其他方法

油脂的处理：先用汽油或者稀释剂清除，再用干净布擦干净

施工方法：常规喷涂、刷涂、滚涂

施工条件：施工温度（5-35）摄氏度，空气相对湿度小于75%，避免在雨、雪、雾天气中施工，禁止与水醇类物质接触，施工前ab组分按照比率混合搅拌均匀，熟化30分钟后使用。

混合以及熟化时间：无光、亚光、半亚产品a组分：b组分=9：1（质量比），以包装标识为准

高光产品a组分：b组分=8：1（质量比），以包装标识为准

施工前双组分按照比率混合搅拌均匀，熟化30分钟之后使用

混合后适用期：混合后8小时用完，温度（23±2）摄氏度

稀释剂、清洗剂以及稀释比率：振邦面漆稀释剂，切勿稀释过量，用振邦面漆稀释剂清洗工具。

干燥和覆涂时间

底材温度	表干时间	实干时间	可搬运时间	完全固化时间	覆涂间隔时间最小值
23摄氏度	20min	24h	24h	7d	8h

主要技术参数：

检验项目	技术指标	检验方法
附着力（划圈法）/级	1	gb/t1720-1988
耐冲击性/cm	50	gb/t1732-1993
硬度（铅笔）	2h	gb-t6739-1996